

# 德州焊烟集中净化器

产品名称	德州焊烟集中净化器
公司名称	青岛格蓝森环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省青岛市即墨区通济街道张家西城东村（注册地址）
联系电话	0532-86898229 15588997353

## 产品详情

### 焊烟集中净化器特性

- 1、除尘器除尘效率高，过滤效果好，外形尺寸小，运行稳定。
- 2、滤筒采用骨架安装，密封性能好，牢固可靠。
- 3、滤筒使用寿命长，安装、维修方便。
- 4、箱体采用气密性设计，密封性好，检查门用优良的密封材料，漏风率低。
- 5、进、出口风道布置紧凑，气流阻力小。
- 6、布袋采用聚酯纤维作为滤料，把一层亚微米级的超薄纤维粘附在一般滤料上，并且在该粘附层上纤维间的排列非常紧密，极小的筛孔可把大部分亚微米级的尘粒阻挡在滤料表面；7、滤料褶皱使用，可增大过滤面积，并使除尘器结构更为紧凑；8、除尘器清灰采用脉冲喷吹在线清灰方式。清灰过程由脉冲控制仪自动控制，用户可根据需要采用时间控制方式进行清灰。除尘器内设置多个布袋以增加其有效过滤面积，当某个（对）布袋满足清灰设定要求时，即启动喷吹装置进行清灰，其他布袋正常工作，这样既达到了清灰效果又不影响设备运行，使除尘器可连续运转；9、除尘效率高（一般可达99.9%以上，过滤精度可达0.3微米），操作方便。

### 焊烟集中净化器工作原理

通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性炭过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。

我们的地址：即墨区通济街道张家西城联系手机：15588997353 期待您的咨询