

500吨稳定土搅拌站 大昌机械 延安稳定土搅拌站

产品名称	500吨稳定土搅拌站 大昌机械 延安稳定土搅拌站
公司名称	安丘市大昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临
联系电话	13963606056

产品详情

稳定土拌合设备防止生产建设过程中产生的废水、废渣、粉尘、噪声等对环境产生的污染和危害。

- 1、噪音控制：不在夜间安排噪声很大的拌合站施工，避免一切非施工的噪声。
- 2、防尘措施：在水稳稳定土拌合站上料区侧安装4个喷淋装置，防止扬尘飞散。场区内洒水控制扬尘。
- 3、废物处理：将施工及生活中所生产的废物集中堆置并及时处理。
- 4、污水处理：对施工和生活中产生的污水和废水经沉淀池后方可排放。
- 5、防火措施：加强工地现场防火意识教育，延安稳定土搅拌站，现场配备足够数量的防火设备，杜绝火患。
- 6、施工材料运输时采取覆盖措施，以防洒漏，污染公路沿线设施。

拌和站是工业建设中用于土建搅拌施工等大型机械的总称。拌和站能够用于高等级公路，城市道路、广场、机场的底层安稳土施工。

可接连搅拌出产不同级配的二灰砾石、石灰安稳土、工业废渣土安稳土成品料。

使用稳定土拌和站有哪些注意事项呢？

第1点：在行使完稳定土拌和站往后依照要求停机依照保存规程可能声名书对配备举行完工保养。

第2点：搜寻运送带概括假若有脱落征象应该实时替换搅拌器叶片及衬板磨损环境需求时辰替换螺栓假设松动应该实时紧固.确保我们在下次行使的时辰正常运转。

第3点：水稳搅拌站耐久停用时给料斗料仓中不能够或许存料而且用水洗濯清洁.水泥仓必须留心防潮避免水泥硬化和凝结.

第4点：做好以上三点往后下班离岗时应该封闭操作室门窗锁好操作室门.

据地势选择所需基础计划图和场所安排图；然后，按稳定土拌合站技术央求放线，300吨稳定土搅拌站，找好基准点，两基础之间的标准差错不得大于50mm，用石灰撒出基础的基地方位及所挖掘基础的大小规划；挖掘基础时，用钢筋或木橛预留基础的基地线方位，标明央求了解，同一基础的两个预埋铁基地线方位要在同一条线上，差错不得大于20mm；央求稳定土拌合站基础中铺设钢筋网、钢筋锚钩都不得低于图纸中所央求的标准，基础所需挖掘的深度及宽度不得低于图纸中所央求的标准；不得随意改动图纸所标明的标准，如有改动需通知场所技术经历人员，做出书面证明；其他，根据稳定土拌合站图纸央求准。500吨稳定土搅拌站-大昌机械-延安稳定土搅拌站由安丘市大昌机械有限公司提供。安丘市大昌机械有限公司（www.sgchenyu.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.wanyouhuanbao.com）还是从事稳定土拌合站厂家，稳定土拌合站型号，稳定土拌合站价格的厂家，欢迎来电咨询。