

# 直线导轨滑块精度 直线导轨 利兴机械

产品名称	直线导轨滑块精度 直线导轨 利兴机械
公司名称	济宁利兴精密机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区王因镇
联系电话	15264783836

## 产品详情

直线导轨使用注意：直线导轨属于精密零件，因而在使用时要求有相当地慎重态度，直线导轨滑块精度，即便是使用了高性能的直线导轨，直线导轨，如果使用不当，也不能达到预期的性能效果，而且容易使直线导轨损坏。所以，使用直线导轨应注意以下事项：防止锈蚀直接用手拿取直线导轨时，要充分洗去手上的汗液，并涂以优质矿物油后再进行操作，在雨季和夏季尤其要注意防锈。保持环境清洁保持直线导轨及其周围环境的清洁即使是肉眼看不见的微小灰尘进入导轨，也会增加导轨的磨损，振动和噪声。安装要认真仔细直线导轨在使用安装时要认真仔细，不允许强力冲压，不允许用锤直接敲击导轨，利兴直线导轨面向全国寻求代理商，不允许通过滚动体传递压力。安装工具要合适直线导轨使用合适、准确的安装工具尽量使用专用工具，极力避免使用布类和短纤维之类的东西。

### ?直线块规法

#### 直线块规法

将直线块规置于两支轨道之间，使用千分量表将其调整至与基准侧轨道侧向基准面平行，然后再以直线规为基准，利用千分量表调整从动侧轨道的直线度，并自轴端依序锁紧轨道装配螺栓。

如购买产品后未能在1个月内使用者，请定期做防锈处理，随着地区温度的差异，其防锈处理时间亦需有所调整。

安装滑轨时装配螺栓的锁紧力大小会影响整体的组装精度，所以锁紧力的均匀度非常重要，建议以扭力扳手依照下表的力矩值锁紧装配螺栓。不同材质的安装面，其锁紧的螺栓力矩值不同。

### 迷你型直线导轨\_(LWL)

由与IKO直线导轨L属于与轨道4点接触的gang珠双排配列结构，因此无论其外型是否微小，方向或大小改变的荷重及复合荷重也具有稳定的精度及刚性。以不锈钢作为基本规格，整合多种的外型或尺寸，可依照用途选择这当的形式。

## 滚珠固定

在滚珠固定式的滑组方面，由于其可组装gang珠固定带，所以即使从导向轨道拆下滑组也不必担心gang珠脱落，操作便利。

滑轨的实绩，由于没有这麼小的螺丝，因此如果用螺丝固定，则需要从旁边著手。

## 自由组合

滚珠固定式属于自由组合制品。由于可分别管理滑组与导向导轨的尺寸，所以能够个别自由追加与交换。

## 标准型及宽幅型

滑组的宽度有标准型及这于单列导向轨道使用的宽幅型两种。

## 滑组长度

在不锈钢制品的滚珠固定式中，同一个断面尺寸有滑组长度互异的短型、标准型及高刚性长型3种，直线导轨滑块厂家，可依照用途作这当的选择。

## 不锈钢制及碳钢制

耐蚀性佳的不锈钢制，最这于yi疗机器、各种磁片的读取装置及半导体制造装置等，可在无尘室使用的机械设备。

能够在导向轨道上进行加工的碳钢，可广泛运用在搬运设备或手提式设备等用途上。

直线导轨滑块精度-直线导轨-利兴机械(查看)由济宁利兴精密机械制造有限公司提供。济宁利兴精密机械制造有限公司（www.jnlxjx.cn）位于山东省济宁市高新区王因镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前利兴机械在机械加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。利兴机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。利兴机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。