

# 蜀宅防水 堵漏王防水 四川防水堵漏

产品名称	蜀宅防水 堵漏王防水 四川防水堵漏
公司名称	四川蜀宅防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市双流区珠江路600号
联系电话	13880208166

## 产品详情

### 外墙防水处理方法（下）

接下来四川蜀宅防水工程有限公司小编为大家介绍外墙防水规范及外墙防水处理方法下

第五步：搅拌时间约3--5分钟，防水堵漏公司，并搅拌至甲、乙两组份的混合液体均匀为止。

第六步：将搅拌均匀的防水涂料根据现场要涂刷的面积开始涂刷，基层涂刷要大于粘卷材的面积，不要超过三十分钟

第七步：涂刷第二次涂料之前必须要等第壹次涂料完全凝固后方可再次涂刷，底层涂料第壹次涂刷完毕后约4—8小时左右，方可再次涂刷第二次和第三次底层涂料，第壹次涂刷厚度为0.5mm、第二次涂刷厚度为0.5mm左右、第三次涂刷厚度为0.5mm左右。

第八步：粘结卷材时要等第二次涂料完全凝固后方可施工外墙防水处理方法

### 外墙防水注意事项

#### 外墙防水材料使用的注意事项

- 1、不要再5 以下以及雨中施工，且不要在潮湿或者不通风的环境下施工，四川防水堵漏，这样会影响成膜。
- 2、施工后应该认真检查工程的各个部分，隧道防水堵漏，特别是薄弱环节，应该及时排查并且及时修复。

四川蜀宅防水工程有限公司是从事建筑防水、防腐保温、装饰装修工程施工、研制、材料销售为一体的综合性企业。承接各种类型防水保温防腐工程，总承包及施工。

公司有专业的核心研发团队，不断开辟新型防水施工，不断开发高新技术产品。十六年来合作于保利地产，中海地产等防水工程，相继被成都防水协会授予“防水堵漏王单位”、“AA守合同重信用企业”等荣誉称号。

- 1、对于外墙有裂缝开裂部位进行局部拆除，拆除墙面面砖、砂浆结合层及保温层至墙体结构面；
- 2、找到外墙裂缝，在裂缝部位剔槽处理，向槽内嵌填聚氨酯密封膏填平凹槽；
- 3、拆除范围及砖缝采用外墙柔性腻子填平，砖缝原填缝砂浆松动部位，将其清除，堵漏王防水，重新填充柔性腻子；
- 4、墙体裂缝及砖缝全部处理完毕后，进行大面防水装饰涂刷施工，将面砖表面清洗干净，大面涂刷基层处理剂，然后大面涂刷2mm厚好仕涂屋面高弹防水涂料；
- 5、按原构造层次恢复墙面保温层、面砖层。新型外墙保温材料

蜀宅防水(图)-堵漏王防水-四川防水堵漏由四川蜀宅防水工程有限公司提供。四川蜀宅防水工程有限公司（[www.scszfs.com](http://www.scszfs.com)）在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，蜀宅防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。