

高埗环氧金钢砂硬化地坪 环氧金钢砂硬化地坪 奥力地金钢砂地坪

产品名称	高埗环氧金钢砂硬化地坪 环氧金钢砂硬化地坪 奥力地金钢砂地坪
公司名称	东莞市奥力地实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋社区富达路1号
联系电话	13600250922

产品详情

三大施工要点做出高品质的金刚砂耐磨地坪

材料撒布及圆盘子搓抹

(水泥本色的金刚砂耐磨地坪材料以 $4\text{kg}/\text{m}^2$ 的覆盖率计算金刚砂耐磨地坪材料用量，其他颜色以 $5\text{kg}/\text{m}^2$ 覆盖率计算)。

按分仓面及施工范围的数量，先将金刚砂耐磨地坪材料的 $2/3$ 用人工撒布在混凝土表面上，当金刚砂耐磨地坪材料吸收混凝土的水分面变暗后，开始用抹光机圆盘搓抹，此阶段应注意不宜搓抹过度，不可搓至表面光滑。

然后，开始撒布其余的 $1/3$ 金刚砂耐磨地坪材料。第二次撒布的金刚砂耐磨地坪材料同样会吸收水份面变暗，此时再用抹光机圆盘进行搓抹，注意搓抹时的施工方向应垂直。两次撒金刚砂耐磨地坪材料的目的是由此保证金刚砂耐磨地坪材料的覆盖面及渗透结合的均匀程度。

注：通道部分或交通频繁的使用区域，在撒布金刚砂耐磨地坪材料时应按标准用量金刚砂耐磨地坪材料再增加 $1-2\text{kg}/\text{m}^2$ 。

金刚砂耐磨地坪和环氧地坪有什么区别？

适用范围：环氧树脂地坪适用在无特别频繁车辆行走、无重物经常撞击、无尖锐硬物经常磨擦、无强腐蚀性化学药品存在的各种工业、民用、商用地坪。而金刚砂耐磨地坪适用于需要承受车辆频繁行走、经

常有重物撞击、经常有尖锐硬化磨擦、无腐蚀性化学药品存在、对洁净度要求不高、对美观度要求不高的各类工业、民用、商用地坪。

环氧树脂地坪更美观，更有光泽，是整个车间厂房熠熠生辉。选择的色彩更多，更容易清洁。而且有的对洁净度有求比较高的如实验室，医院等就只能选择环氧树脂自流平，因为只有环氧树脂自流平才能达到要求。

金刚砂耐磨地坪比环氧树脂地坪有着更好的耐磨性，一般用于成本控制较高，对美观等要求不是很大的区域。而且硬化耐磨地坪材料是一种高标号水泥与其他助剂配对形成的，是固态的。需要与混凝土一起施工。

金钢砂硬化地坪厂家在选择材料上必须高标准

把专业的标准作为特色，把实际专业经营的优势作为重点，金钢砂硬化地坪在适合各种环境应用的过程中，有更好的设计感觉与应用的基础，在保证有更好质量与专业化基础的同时，专业与优质实用的设计，就是拥有更好专业应用基础的条件。尤其是注得材料的基础，结合设计优选环保安全的材料，就是金钢砂硬化地坪厂家提供服务的基础。