

家用降温水帘 台山降温水帘 乐适机电诚信推荐

产品名称	家用降温水帘 台山降温水帘 乐适机电诚信推荐
公司名称	东莞市乐适机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上角上南路14号
联系电话	13553814712

产品详情

如何在粘接剂方面判断降温水帘的品质？

上好的粘接剂在降温水帘的成品中应该是不多不少、颜色透明及半透明的，家用降温水帘，而且基本上气泡少，气泡多了不够牢靠，颜色偏白或纯白色甚至感觉到有白色小颗粒的更是不妙，因为成品后仍为白色的胶其粘接性能差得与气泡很多的那种基本上没有什么区别，究其原因，是因为由于其胶水质量的低劣或为了造成上胶量很大粘接性很好的假象而故意添加不合理的填料，降温水帘价格，这样做出来的湿帘虽然有诱人的沉重感，但其粘接性能的优劣只有为内行人士所知，降温水帘批发，可以说，那是一种误导消费者的。

降温湿帘的安装面积取决于单位时间内鸡舍的所需换气量以及佳过帘风速两大因素。湿帘的位置安放方面常见问题总结为以下两点：

- 1、湿帘布置在鸡舍正前方和中间。出现这种布局往往是因为考虑后半部憋闷或湿帘启动时鸡舍前后温差较大才采取的措施，其实这种做法没有根本上解决问题，而且破坏了纵向通风的基本原则。
- 2、湿帘布置与鸡只距离过近。当湿帘开启时，紧贴湿帘的位置温度会急剧降低，台山降温水帘，且风速较大，湿度也高，容易造成冷应激，引发细菌病。

降温水帘的维护保养知识

当停止使用时：

每天在关机前，切断水源后让风扇继续转30分钟甚至更长时间，使湿帘完全干燥后才停机，这样有利于防止藻类的成长，从而避免阻塞水泵、过滤器和布水管。藻类能在任何有光线、潮湿、的表面生长，这里有一些防止其生长的建议：

（氯和是两钟非常普通的防止藻类生长的化学物质。但它对湿帘芯体有潜在的危害性，要慎重使用；）
不要使用开放式的池塘的水；

用水质较好的水；

给供水槽加盖使其防止暴露在阳光下和空气中尘埃的进入；切断水源后让风扇再运转一段时间；

水自给系统与其他系统隔离开；

湿帘避免阳光直射。

家用降温水帘-台山降温水帘-乐适机电诚信推荐由东莞市乐适机电设备有限公司提供。家用降温水帘-台山降温水帘-乐适机电诚信推荐是东莞市乐适机电设备有限公司（www.dglsktjd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。