

现货供应四层超高压钢丝缠绕胶管

产品名称	现货供应四层超高压钢丝缠绕胶管
公司名称	上海益通液压成套有限公司
价格	63.00/米
规格参数	材质:丁腈橡胶 用途:输送液压油 产商/产地:吉林
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4958号127室
联系电话	13641992777 13621651189

产品详情

材质	丁腈橡胶	用途	输送液压油
产商/产地	吉林		

该产品广泛适用于煤矿，船舶修造，港口码头，工程机械，隧道施工等大型采掘设备和大型挖掘机，装载机，钻桩机，静压桩机上液压油的输送。具有压力高，耐脉冲，耐曲绕，保险系数高等特点。是上述机械设备不可缺少的关键部件。

用途和适用范围

<p>高压、超高压钢丝缠绕液压胶管</p> <p>1、主题内容与使用范围生产规格：内径为 10 ~ 51的ii——vi层钢丝缠绕液压胶管适用介质：中性介质（石油基、水基流体）或空气工作温度：-40 ~ 120 2、结构特征：胶管由耐油耐水的内胶层（含织物保护层）、钢丝缠绕加强层、中胶及耐油耐天候老化的优质合成橡胶的外胶层组成。3、技术特征：硬芯包布、内胶加强法生产，管体黑色、布纹压边均匀。4、执行标准：gb10544——20035、质量体系：iso9001：2000</p> <p>6. 品牌：伊通“火山群”</p>		
--	--	--

软管规格层数-	软管内径	钢丝缠绕层外径	软管外径	工作压力	实验压力	最小爆破	最小弯曲
---------	------	---------	------	------	------	------	------

内径-工作压力	最大	最小	最大	最小	最大	最小		mpa	mpa	压力	半径
4sp-13-60	13.3	12.8	22.7	21.7	28	26	60	90	240	210	
4sp-16-55	16.3	15.8	26.5	25.5	32	30	55	82.5	220	260	
4sp-19-46	19.3	18.8	30.5	29.5	36	34	46	69	184	280	
2sp-19-28	19.3	18.8	27.5	26.5	33	31	28	56	112	280	
4sp-25-35	25.3	24.8	36.5	35.5	42	40	35	70	140	360	
2sp-25-21	25.3	24.8	33.5	32.5	39	37	21	42	84	360	
2sp-32-16	32.3	31.8	41.5	40.5	47	45	16	32	64	420	
2sp-38-15	38.3	37.8	48	47	53	51	15	30	60	560	
2sp-51-12	51.3	50.8	61	60	66	64	12	24	48	720	
4sp-32-32	32.3	31.8	44.5	43.5	50	48	32	64	128	460	
4sp-38-25	38.3	37.8	51.3	50.3	57	55	25	50	100	560	
4sp-51-20	51.3	50.8	64.3	63.3	70	68	20	40	80	720	
6sp-13-66	13.3	12.8	25.3	24.3	31	29	66	99	264	260	
6sp-16-61	16.3	15.8	29.5	28.5	35	33	61	91.5	244	310	
6sp-19-53	19.3	18.8	33.5	32.5	39	37	53	79.5	212	350	
6sp-25-44	25.3	24.8	39.5	38.5	45	43	44	66	176	430	
6sp-32-35	32.3	31.8	47.5	46.5	53	51	35	70	140	530	
6sp-38-32	38.3	37.8	54.7	53.7	61	59	32	64	128	660	
6sp-51-27	51.3	50.8	67.7	66.7	74	72	27	54	108	820	

以上图片均为实物拍摄，食物与图片相符，请放心采购！