

# 现货供应“火山群”包铅钢丝编织液压胶管

产品名称	现货供应“火山群”包铅钢丝编织液压胶管
公司名称	上海益通液压成套有限公司
价格	475.00/件
规格参数	材质:丁腈橡胶 用途:工程机械, 液压系统传动 产商/产地:CHINA
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4958号127室
联系电话	13641992777 13621651189

## 产品详情

材质	丁腈橡胶	用途	工程机械, 液压系统传动
产商/产地	CHINA	公称外径	18-73 (mm)
壁厚	3-15 (mm)	长度	20-50 (m)

<p>高压钢丝编织液压胶管</p> <p>1、主题内容与使用范围生产规格：内径为 6~32的 —— 层钢丝编织液压胶管适用介质：中性液体（如矿物油、可溶性油、油水乳化液、乙二醇水溶液及水等）工作温度：-40 ~100 2、结构特征：胶管由耐油合成橡胶的内胶层，一层或多层钢丝增强层及耐天候性能优异的合成橡胶的外胶层组成、可根据用户的需求对外胶层外增添抗高温、抗磨损的保护增强层。</p>			
---	--	--	--

3、技术特征：软芯冷冻编织、外胶包铅生产法、管体黑色、光华亮泽。4、执行标准：gb/t3683—925、生产许可证编号：xk13—204—000396、质量体系：iso9001：2000

软管规格层数 -内径- 工作压力	软管内径		钢丝编织层外径				软管外径				工作压力 mpa	实验 m
	最大	最小	最大	最小	最大	最小						
1-6-20	6.5	5.5	12.3	11.3	16.6	15.4	20	40	80	100		
1-8-17.5	8.5	7.5	14.3	13.3	18.6	17.4	17.5	35	70	115		
1-10-16	10.5	9.5	16.2	15.2	20.6	19.4	16	32	64	130		
1-13-14	13.5	12.5	20.2	19.2	24.6	23.4	14	28	56	180		
1-16-12	16.5	15.5	23.2	22.2	27.6	26.4	12	24	48	205		

1-19-10	19.5	18.5	26.2	25.2	30.6	29.4	10	20	40	240
1-22-9	22.5	21.5	29.2	28.2	33.6	32.4	9	18	36	280
1-25-8	25.5	24.5	32.7	21.7	37.6	36.4	8	16	32	300
2-6-60	6.5	5.5	14	13	18.6	17.4	60	90	240	100
2-8-40	8.5	7.5	16	15	20.6	19.4	40	80	160	115
2-10-40	10.5	9.5	18	17	22.6	21.4	40	80	160	130
2-13-30	13.5	12.5	22	21	26.6	25.4	30	60	120	180
2-16-21	16.5	15.5	25	24	29.6	28.4	21	42	84	205
2-19-18	19.5	18.5	28	27	32.6	31.4	18	36	72	240
2-22-16	22.5	21.5	31	30	35.6	34.4	16	32	64	280
2-25-14	25.5	24.5	34.5	33.5	39.6	38.4	14	28	56	300
3-6-68	6.5	5.5	15.7	14.7	20.6	19.4	68	136	272	140
3-8-47	8.5	7.5	17.7	16.7	22.6	21.4	47	94	188	160
3-10-46	10.5	9.5	19.7	18.7	24.6	23.4	46	92	184	180
3-13-38	13.5	12.5	23.7	22.7	28.6	27.4	38	76	152	240
3-16-26	16.5	15.5	26.7	25.7	31.6	30.4	26	52	104	300
3-19-21	19.5	18.5	29.7	28.7	34.6	33.4	21	42	84	330
3-22-20	22.5	21.5	32.7	31.7	37.6	36.4	20	40	80	380
3-25-18	25.5	24.5	36.2	35.2	41.6	40.4	18	36	72	400