

不锈钢304-316耐温金属软管

产品名称	不锈钢304-316耐温金属软管
公司名称	上海益通液压成套有限公司
价格	85.00/件
规格参数	品牌:YT 使用温度范围:-40-150 () 摩擦系数:68
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4958号127室
联系电话	13641992777 13621651189

产品详情

品牌	YT	使用温度范围	-40-150 ()
摩擦系数	68	磨损量	32
抗撞强度	60 (MPa)	材质	不锈钢
管道口径	6mm-64mm (mm)	管道厚度	5mm-15mm (mm)
适用流体	蒸汽, 热油		

金属软管系列							
类别classification	公称内径nominal id(dn)(mm)	最小内径min.id(mm)	最大外径max.od(mm)	工作压力operating pressure(pn)		试验压力proof pressure(ps)(mpa)	爆破压力burst pressure(pb)(mpa)
				mpa	psi		
高压	4681012	2.54.56.58.510	8.512141620	35	5071	1.5pn	3pn
				23	3332		

用途：由于输送各种介质的柔性原件。特点：耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196 ~+420 ）、重量轻、体积小、

	1418202532	1216182230	2226283442	211715107	304324632175 14491014	
中压	46810	2.52.56.58.5	8.512.514.51 6.4	10	1449	4pn
	121418	121418	202226	8.0	1159	
	2025	2024	2834	6.4	927	
	3240	3240	4252	4.0	579	
低压	46810	46810	8.5121416	2.5	362	注：pn、ps、pb均是在20 时的
	12141820	12141820		1.6	231	
	2532	2432	3442	1.0	144	
	4050	4050	5264	2.5	362	
	75100	75102	92122	1.6	231	
	125150	1251502002	1611932523	1.0	144	
	200250	50	02	0.8	116	