

变频控制柜 苏通机电 昆山控制柜

产品名称	变频控制柜 苏通机电 昆山控制柜
公司名称	常熟市苏通机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市常熟市建材市场国际装饰城B幢1305
联系电话	18913647735

产品详情

控制柜相关标准

替代情况：JB/DQ

实施日期：1900-1-1

颁布部门：天津电气传动所

标准编号：JB/T 2851-1992

标准名称：工业电阻炉 温度控制柜

标准状态：现行

替代情况：JB 2851-1980

实施日期：1993-1-1颁布部门：中华人民共和国机械电子工业部

内容简介：本标准规定了KRC、KRD、KRG、KRJ和KRY系列工业电阻炉温度控制柜（以下简称温控柜）的各项要求.包括产品分类、技术性能、试验方法、检验规则、技术分级及订购和供货等。

控制柜装置应具有如下功能：

?电动机软启动功能，启动时间可调。?电动机软停止功能，启动时间可调。?初始电压可调。?限流功能可调。

?堵转电流 I 产生时，该装置能在200ms内自动切断，并发出故障信号。?

该装置应具备故障自我诊断和显示、保护功能。?该装置应包括、但不限于下列元件：一只断路器
一只接触器 一只热继电器 一套软启动器 一付开停按钮 一只紧急停车按钮 一只控制继电器

一只远距离手动—自动控制—遥控转换开关 一只运行指示灯（绿色）一只故障指示灯（黄色）

电气控制柜的设计要求：

一般低压电控柜二次线路，昆山控制柜，电压线路最小配线截面积1.5平方，电流回路最小截面积2.5平方，电流回路指，电流互感器，电流表，功率因数表的电流信号线，互感式电度表的电流信号线，消防控制柜，等等，流过的电流大小为5安培。另外动力线就黄绿红，零线蓝色或淡蓝色（有些是灰色。因为国际标准也区分是欧洲标准或是美国标准）。电路主线至少1.5平方毫米的黑线，控制线交流电压1.0平方的红线，直流电压1.0平方的蓝线。信号线颜色不做要求。

变频控制柜-苏通机电-昆山控制柜由常熟市苏通机电工程有限公司提供。常熟市苏通机电工程有限公司（www.cssutong.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。苏通机电——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省苏州市常熟市建材市场国际装饰城B幢1305，联系人：刘新春。