

# 苏州控制柜 苏通机电 控制柜

产品名称	苏州控制柜 苏通机电 控制柜
公司名称	常熟市苏通机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市常熟市建材市场国际装饰城B幢1305
联系电话	18913647735

## 产品详情

控制柜介绍：

采用铜导线将门与接地的外壳相连。门上设置开启限幅机构，防止损坏铰链和油漆表面。

控制柜安装所需要的附件应由投标人提供。安装方式应由投标人负责说明。

落地式控制柜安装在经耐腐蚀处理的槽钢上，槽钢用螺栓牢固地与地坪连接。投标人应承担所有穿线管、线缆、仪表管路等控制柜连合处的边界工作，变频控制柜，包括管线固定及箱底密封所必须的附件。

控制柜门上应有一个功能标签。该标签为一块无色透明的塑料材料，厚度不小于3mm，倒角后的厚度不小于1.5mm。每块标签背面应镭刻并上漆。所有的标牌需经招标人核准。标签需用螺丝、铆钉或仪器框架固定在门上（不允许用黏合剂）。每项安装在内部的装置，应有一个标签来指示其在回路图中的参考编号和熔体的电流等级，该标签应在白色的塑料上镭刻黑色的字，并用螺丝固定（不允许用黏合剂）。

应提供所有主回路的接线，电气控制柜，并应在箱内与端子排端接，保证电缆在现场整齐的端接。

应提供所有辅助回路的接线，包括传输单元之间的内部接线。功能单元之间的接线应在端子排中端接，控制柜，并在接点处贴上一警告标记。外部控制设备的接线应在端子排端接，苏州控制柜，以保证控制电缆在现场整齐地端接。每个功能单元及外接端子排应用一块凸出的三聚胺片进行分割，并贴上一警告标记和功能组记号。

控制柜又包括许多种，有电气控制柜、变频控制柜、低压控制柜、高压控制柜、水泵控制柜、电源控制柜、防爆控制柜、电梯控制柜、PLC控制柜、消防控制柜、砖机控制柜等等。

相关标准

标准编号：ZBJ 85016-1989

标准名称：斗轮成套设备 高低压控制柜技术条件

标准状态：作废

实施日期：1991-1-1

标准编号：TB/T 2700-1996

标准名称：客车单空调机组控制柜检验规则

苏州控制柜-苏通机电-控制柜由常熟市苏通机电工程有限公司提供。常熟市苏通机电工程有限公司（[www.cssutong.cn](http://www.cssutong.cn)）为客户提供“安防监控工程、智能停车场系统工程、消防设施及维护工程等”等业务，公司拥有“北京蓝卡”等品牌。专注于其它等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘新春。