

多槽超声波清洗器报价 通海机械值得信赖

产品名称	多槽超声波清洗器报价 通海机械值得信赖
公司名称	济南通海机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区盘龙山工业园
联系电话	13306446591

产品详情

一般来说，超声波清洗机清洗的工艺流程依被清洗物体清洗的难易程度及清洗数量而决定。主要清洗流程如下：

- 1)热浸洗或喷洗：目的是将工件上的污染物软化、分离、溶解，并减轻下道清洗工序的负荷。
- 2)超声波清洗机清洗：利用超声波产生的强烈空化作用及振动将工件表面的污垢剥离脱落，同时还可将油脂性的污物分解、乳化。
- 3)冷漂洗：利用流动的净水将已脱落但尚浮在工件表面上污物冲洗干净。
- 4)超声波漂洗：溶剂为干净的清水，工件浸入后，利用超声波将浮在工件各边、角及孔隙处的污物清洗干净。
- 5)超声波清洗机热净水及冷净水漂洗：进一步去除悬附在工件表面上的污物微粒。
- 6)超声波清洗机热风烘干：利用一定的温度和风速，滚筒式多槽超声波清洗器报价，使零件表面快速干燥。

超声波清洗器干燥过程大略为：

- (1)干燥剂蒸汽在镜片表面冷凝为液体；
- (2)干燥剂液体和镜片表面的脱水剂形成共沸物；
- (3)一部分共沸物形成蒸汽离开镜片表面；

(4)一部分共沸物以液体的状态流经镜片表面对镜片引冲洗作用。经过这些过程后，工业多槽超声波清洗器报价，使镜片表面洁净、干燥。

由于超声波清洗器使用的脱水剂及干燥剂均为有机溶剂，对环境及操作人员都有或多或少的影响，为了避免这些影响，现代的超声波清洗技术已对干燥工艺进行了改良，使用纯水漂洗，而省略脱水，漂洗后的镜片表面为纯水状态，再由过滤的热风干燥，既为快速、有效地干燥镜片，又可避免有机溶剂对环境及工作人员的影响。

大型多槽超声波清洗机维修保养及注意事项：

- 1、超声波发生器要保持干燥，应避免在潮湿的环境下存放，严禁从超声波控制柜接触导电液体(如水)，否则会烧坏机器。
- 2、超声波清洗机不使用时关掉超声波发生器电源。
- 3、避免对机器的碰撞或剧烈震动。
- 4、超声波清洗机发生器和清洗槽远离热源。
- 5、超声波清洗机尽量不要长时间工作，工作几个小时要停一会。
- 6、机器尽量放在通风处，多槽超声波清洗器报价，以便于机器散热。
- 7、为保证清洗效果，溶剂型多槽超声波清洗器报价，要及时更换清洗液。
- 8、尽量避免强酸强碱性的清洗剂使用。
- 9、清洗完成机器关闭后，长时间不用要把清洗液倒掉。
- 10、清洗机用完后用罩子盖起来，做好防尘和防潮工作。
- 11、严禁无水开机。

多槽超声波清洗器报价-通海机械值得信赖由济南通海机械设备有限公司提供。济南通海机械设备有限公司(www.jntonghai.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济南通海机械——您可信赖的朋友，公司地址：济南市历城区盘龙山工业园，联系人：韩经理。同时本公司(www.csqxj88.cn)还是从事升降超声波清洗机，气缸升降超声波清洗机，提升型超声波清洗设备的厂家，欢迎来电咨询。