

内墙腻子粉怎么卖的 合肥内墙腻子粉 合肥华星材料厂

产品名称	内墙腻子粉怎么卖的 合肥内墙腻子粉 合肥华星材料厂
公司名称	合肥市包河区华星装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区常青街道
联系电话	13966657544

产品详情

内墙腻子粉

内墙腻子综合指数较好，健康环保，所以内墙不外用，外墙不内用。通常腻子是石膏或者水泥基的，合肥内墙腻子粉，这样表面粗糙比较容易粘接牢固。但是在施工的时候还是要在基层上涂刷一层界面剂来封固基层同时提高墙面的附着力，让腻子能够更好的粘结在基面上。内墙腻子粉是腻子的一种，是涂料施工前，对施工面进行预处理的一种表面填充材料，主要目的是填充施工面的孔隙及矫正施工面的曲线偏差，为获得均匀、平滑的漆面打好基础。是节省乳胶漆是墙面找平和配套使用的理想腻子。

内墙腻子粉一般是采用高分子聚合物，甲基纤维醚等原料精制而成的单组分内墙专用腻子粉，内墙腻子粉价格，腻子粉的坚固性很强，粘结强度和防水性能都不错。内墙耐水腻子粉配方广泛用于工业与民用建筑的内墙及顶棚的初期装修施工，具有优良的耐水和防潮性能，粘结强度高，使用方便，刮抹后表面平整，不掉粉，不起鼓，无毒无味，符合环保要求。

特点:内墙腻子粉，产品触变性好，均匀细滑，施工流畅，提高施工效率。优异的抗裂性、耐水性。找平后的饰面细腻、平整，减少了涂料用量，降低了综合成本。

内墙腻子施工工艺流程

1、基层清理

对于内墙的尘土要清理干净，墙面的油渍要用脱胶剂彻底清除，可以将陈旧的涂料、腻子清理干净，然后用清水冲刷干净。

2、刷建筑胶水或清漆

在刮腻子前，要先刷一道胶水或清漆封底。这样可以增强腻子和基层表面的粘结力，内墙腻子粉怎么卖的，涂刷时要均匀、不能有遗漏。

3、填补缝隙，局部刮腻子

用石膏腻子把缝隙填补平整，等腻子干后，用砂纸磨平，把浮尘扫净。如果还出现坑洼不平整，内墙腻子粉多少钱一袋，可以用腻子补平。

4、墙面裂缝处理

对于墙面裂缝可以用腻子找平，用乳液将布条粘在裂缝上，在粘条时要将布拉直、糊平。另外，刮腻子时要盖过布的宽度。

5、满刮腻子

在刮腻子时，要往返刮平，注意上下左右的接槎，两刮板间要刮净，不能留有腻子。等每遍腻子干燥后用砂纸打光磨平，线角要分明，打磨之后应将浮尘扫净。

内墙腻子粉怎么卖的-合肥内墙腻子粉-合肥华星材料厂(查看)由合肥市包河区华星装饰材料厂提供。“内外墙腻子粉,乳胶漆”就选合肥市包河区华星装饰材料厂(www.jsd0551.com)，公司位于：合肥市包河区常青街道，多年来，合肥华星坚持为客户提供好的服务，联系人：钱经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥华星期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.hfbzzdh.com)还是从事合肥腻子粉，安徽腻子粉，腻子粉的厂家，欢迎来电咨询。