

# 液位计 长城仪表 磁性液位计

产品名称	液位计 长城仪表 磁性液位计
公司名称	山东长城自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区梓东大道1号鑫茂齐鲁科技城30号楼107/108室
联系电话	13808931269

## 产品详情

外侧液位计

外侧液位计

产品用途

主要用于带压力、腐蚀性、高纯度、无杂菌等液体的液位测量。

适用范围

- 1、低粘度液体：液体动力粘度 $<30\text{mPa}\cdot\text{s}$
- 2、液体内不能悬浮大量固体，泥沙等
- 3、液体温度： $-60 \sim 220$
- 4、容器材质：硬质材料，能够良好传递振动

产品优势

ELL声纳式外测液位计安装时不需要在罐壁上开孔安装传感器，仪表既不接触容器内的液态介质，也不接触容器内的气态介质。仪表安装简便快速，使用非常安全可靠，安装维修时不清罐、不动火、不影响正常生产。

ELL声纳式外测液位计适用于各种容器内低黏度液体液位的连续测量，广泛用于石化、化工、油库、石

油、电力、液体储运等行业。在压力容器、危险化学液体、高纯度、无杂菌等液体的液位测量领域具有显著的优势。

## 雷达液位计

## 雷达液位计

雷达液位计又称雷达料位计

Gw3003

液位计良好的结构及安装方式可适用于高温、高压、强腐蚀，翻板液位计，易结晶，防堵塞，防冷冻及固体粉状、粒状物料。它可测量强度腐蚀型介质的液位，测量高温介质的液位，磁性液位计，测量密封容器的液位，液位计，与介质的粘度、密度、工作压力无关。

射频电容式液位变送器依据电容感应原理，当被测介质浸没测量电极的高度变化时，引起其电容变化。它可将各种物位、液位介质高度的变化转换成标准电流信号，远传至操作控制室供二次仪表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。

## 玻璃板液位计

### 1、工作原理

仪表在上下阀上都装有M27×1.5或ZG3/4"的螺纹接头，通过法兰与容器连接构成连通器，防腐式液位计，透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。

### 2、应用

玻璃板液位计可用来直接指示密封容器中的液位高度，适用于化工、石油等工业低温设备的液位指示装置。玻璃板液位计适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位。

### 3、分类

玻璃板液位计分为反射式和透光式。其区别主要在于垂体结构上的不同，前者用一块玻璃板、一块视窗

盖板，后者用两块玻璃板、两块视窗盖板，前者用u形螺栓，后者用光六角螺栓。

液位计-长城仪表-磁性液位计由山东长城自动化设备有限公司提供。山东长城自动化设备有限公司（[www.jnccyb.com.cn](http://www.jnccyb.com.cn)）是从事“压力仪表,温度仪表,物位仪表,流量仪表,显示仪表,调节阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：耿经理。