

# 水沟盖板厂家批发 水沟盖板厂家 壹辰厂家供应

产品名称	水沟盖板厂家批发 水沟盖板厂家 壹辰厂家供应
公司名称	广州市壹辰筛网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区姬堂长庚西街558号之4厂房
联系电话	13725240010

## 产品详情

广州市壹辰筛网制造有限公司主营产品有热镀锌钢格栅板、热镀锌钢格栅盖板、镀锌沟盖板、平台钢格板、平台格栅板、对插隔板等。公司是专业生产、加工及研发厂家。公司技术力量雄厚，拥有先进的CAD钢格板排版设计系统，竭诚为用户提供完美的布置设计和现场安装指导。公司执行中国YB/T4001-1998《钢格栅板》标准，也可以按照美国ANSI/NAAMM(MBG531-93)标准或英国BS4592-1:1995标准生产，也可发挥公司特长，按客户要求设计制作各类非标钢格板。公司以“质量优异，用户至上”为宗旨，同时以市场为导向，客户需求为中心，一如既往地以高性价比产品为广大用户提供最完善的服务。

### 钢格栅板后期维护中注意哪些

随着经济的水平的不断发展，钢格栅板的运用在咱们生活中运用越来越广泛，钢格栅板主要在冶金、能源、船只、市政、石化、交通、建材、国防等领域用作平台、栈桥、桥梁、公路护栏、沟盖板、栅门、大门等设施。但是钢格栅板平常的保养也是非常重要的，在进行维护的时分需要留意什么？

1、装置固定位置:钢格栅板装置的一般运用的焊接装置或装置夹固定装置、运用装置夹固定钢格栅板的今后运用夹应定时查看紧固螺丝是否松动，如果松动，应当即系好。装置焊接的钢格栅板在装置焊接后应当即刷防锈漆，并定时查看防锈漆是否掉落。

2、表面防腐保养:定时查看钢格栅板防腐蚀层是否掉落，一旦掉落应当即修正。应进步定时查看的频率，以便运用特别频频的钢格栅。

3、焊接部位维护:定时查看钢格栅板焊接部位是否有开焊现象，一旦发生，当即修正，并喷涂防锈漆进行防锈处理。

4、定时清洗:钢格栅应定时清洗，以防止钢格栅掩盖表面的污染和腐蚀，尽可能坚持钢格栅通风干燥。

## 5、应及时与厂家联系因碰击损坏的钢格栅板，更换合格的钢格栅板产品

广州市壹辰筛网制造有限公司的厂内设备齐全，工艺先进，技术力量雄厚，产品实行严格的科学管理和检测手段，并最大限度地满足用户的需要。我公司多年来，以质量求生存，以信誉求发展，与多家客商建立了稳固的供货关系。在入世的新形势下，我厂愿与您携手并进，共求发展。与客户的合作在工作中至关重要，因为我们已经发展成为一家严格按照规格和高质量标准生产钢格板产品的企业。为达到目标，我们必须同客户肩并肩地分享经验、信息、承诺、目标，以合作关系开发优质产品。公司主营产品有平台格栅板、平台钢格栅板、对插隔板、楼梯隔板、热镀锌钢格板等。您的生意就是我们的生意。我们承诺：客户的任何需求24小时反馈!我们有先进的管理理念、科学系统的管理方法、灵活的经营机制、持续不断的技术创新，我们希望、我们能够、我们一定可以为广大用户提供更多更优质的服务，实现双赢!

### 热镀锌钢格板安装夹注意事项

#### 基本概述A型

热镀锌钢格板固定方法：可选用焊接和安装夹紧固两种方法。焊接的优点是永久固定，不会松脱；安装夹的优点是不破坏热浸锌层及拆卸方便。最安全的方法是不用下夹，直接将螺钉头倒焊在梁上，保证热镀锌钢格板不会因安装夹松脱而从梁上滑落。

焊接固定适用于永久不需拆卸的部位，如设备周围平台，而采用安装夹具有不破坏锌层及拆卸方便的特点。安装夹适用于各种系列的热镀锌钢格板，有上夹、下夹和M8或M10内六角圆柱头螺栓组成。焊接固定的方法是：在热镀锌钢格板每个角第一根扁钢上，焊缝不小于20mm，高不小于3mm的角焊。采用安装夹固定的方法：每块板至少采用四套安装夹，对跨距较大的板块最好在可利用的支撑物上多安装几个。

广州市壹辰筛网制造有限公司位于广州市黄埔区丰乐北姬堂长庚路，旁邻广汽本田厂和广园快速路，水沟盖板厂家批发，地理位置优越，交通便利。公司以“质量优异，用户至上”为宗旨，同时以市场为导向，客户需求为中心，一如既往地以高性价比产品为广大用户提供完善的服务。现公司主营产品有热镀锌钢格板、热镀锌格栅板、热镀锌钢格栅板、排水沟盖板、地沟格栅板、平台隔板等。我们希望、我们能够、我们可以为广大用户提供优质的服务，实现双赢!我们诚挚的希望互惠互利，友好合作的基础上同国内外客户建立密切的贸易关系，共建美好未来!

### 钢格栅板的结构形式详细分析

由扁钢作为承载体，杆件作为连接体生产的钢格栅板，这一类格栅板在形式上可以被视为普通格栅板，因连接杆件的形式不同、承载力和承载格栅条的间距等差异可以被细化为下面几种。

#### 1. 筋板型格栅板

由纵向承重栅板和横向的扭绞方钢，籍助于2000kV以上焊接电源和100t压力下焊接制成。制造宽度为1000mm，水沟盖板厂家报价，它的承重栅板无冲孔(即未削弱)，纵横向的备节点逐点焊接，焊点光洁无溶渣，因此形成了每平方米面积有600到1000个牢

固的联结节点，水沟盖板厂家哪家好，具有均匀透光和透气特性的格栅。由于焊点无溶渣，因而它对油漆或镀锌层具有良好的附着力，它的端部栅板和承重栅板之间的T型接头以CO<sub>2</sub>气体保护焊连接。这种格栅板由扁钢作为纵向承载格栅条，钢杆件作为横向连接件生产的格栅板。钢杆件可以选用圆钢、方钢、扭转圆钢等。

## 2.1 型格栅板

I型钢格板也叫做工型钢格板或I字型格栅板，水沟盖板厂家，它是筋板型格栅板的衍生产品。I型钢格板指由I型扁钢(扁钢两边厚中间薄)和麻花钢(也叫扭绞方钢)按一定的间距经纬排列成格栅，经向为负载I型扁钢，即承载扁钢方向;纬向为横杆，即钢格板的宽度方向。I型钢格板是结构计算优化的产品，比较使用同一型号连接杆件的杆件格栅板和I型钢格板，在满足相同的荷载和挠度要求的条件下，作为承载格栅条的I型钢的截面面积更小，自重更轻。

水沟盖板厂家批发-水沟盖板厂家-壹辰厂家供应由广州市壹辰筛网制造有限公司提供。广州市壹辰筛网制造有限公司(www.yichensw.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快!