

沙发木脚厂家择优推荐

产品名称	沙发木脚厂家择优推荐
公司名称	龙门县龙潭镇铁岗永发竹木制品工艺厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市桥头镇大洲工业区东新路30号
联系电话	13802451831

产品详情

影响木雕干燥速度的外在因素有哪些

- 1. 温度：**是影响木雕干燥速度的主要因素温度升高木材中水分压力升高，液态自由水的粘度降低有利于促进木材中水分的流动和扩散，铜丝干燥介质的溶湿能力提高加快木材表面水分的蒸发速度。但值得注意的是如果温度过高会引起开裂和变形，并降低力学强度变色等应该适当控制。
- 2. 湿度：**相对湿度是影响木雕干燥速度的重要因素。在温度和气流速度相同的情况下相对湿度越高，介质内水蒸气分压越大木雕表面的水分越不易向介质中蒸发干燥速度越慢，相对湿度低时表面水分蒸发快，表层含水率降低含水率梯度增大，水分扩散等增大干燥速度快。但相对湿度过低会造成开裂以及蜂窝等干燥缺陷问题的发生甚至加重。
- 3. 气流循环速度：**这是另一个影响木雕干燥速度的因素。高速气流能破坏木材表面上的饱和蒸汽界层，从而改善介质和木雕之间传热传质条件加快干燥速度。当木雕含水率较低时内部水分移动决定干燥速度，通过提高大介质流速来加快表面水分的蒸发速度没有实际意义反而会加大含水率梯度，增大了产生干燥缺陷的危险性。

木制家具除虫方法

- 1. 涂料处理** 对尚未受害的一些角落，用生桐油，虫胶或清漆等涂料，刷到木柜的表面，能使蛀虫与空气隔绝，达到防蛀的目的。注意的是，在涂刷的时候，正反面和木柜内壁都要涂刷均匀
- 2. 药剂处理** 当木柜被虫蛀害时，可用和水以1:5的比例配成药液，用喷雾器全面喷射，让药液渗入木柜内，要连续喷射3次到5次，经8小时后，可全部蛀过后，将木柜用清水洗刷干净晒干

3.用柴油涂擦 晴天将已遭虫蛀的木柜放在朝阳处，用毛刷或棉纱熏柴油将木柜全部涂一遍。晒2.3个小时再涂一次，再晒，带看到蛀虫死在洞口即可。然后用洗衣粉液洗干净，晒干

木制品加工的染色为了得到纹理优美、颜色均匀的木质表面，木制品一般需要染色。木材的染色一般可分为水色染色和酒色染色两种。水色是染料的水溶液，酒色是染料的醇溶液。配制水色好用酸性染料，市售的黄纳粉和黑纳粉是由几种酸性染料混合制成的。用水色染色时，水分挥发较慢，染色均匀，且价格低，使用方便。它的主要缺点是水使木材起毛，要另加砂磨，以消除起毛现象。配制酒色好用醇溶盐基染料。酒色是利用酒精作溶剂的，它易挥发，不润湿木材，消除了木面起毛现象，并且染成的色彩鲜明。酒色彩色的缺点是易出现色调浓淡不匀的现象。若采用酒色染色，可称取醇溶液染料6分、酒精70分及虫胶清漆24分，混合均匀后，用手工刷涂或喷涂染色。溶解染料时，不论是水色染色或酒色染色，好在玻璃杯、陶瓷罐或搪瓷盆内操作，不要使用金属容器，以免引起变色现象。