

fx3u modbus通讯 三菱FX1N 24MT D

产品名称	fx3u modbus通讯 三菱FX1N 24MT D
公司名称	广州正凌自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦7层A712室
联系电话	13825198736 13825198736

产品详情

三菱FX1N-24MT-D产品特：

大的输入/输出数：14。电源电压：100–240VAC。输入数：8。输出数：6。
输出类型：晶体管(源型)。消耗功率(W)：6.5。重量(kg)：0.22FX1N-24MT-D。
尺寸(WxHxD)mm：60x90x49。主机有10(6I/4O)、14(8I/6O)、20(12I/8O)、30(16I/14O) 4种类型。
该类型PLC主要用在全部是数字量输入、数字量输出的控制少的设备上。
可直接连接220V市电，内置8K步的EEPROM存储器，内无电池，维护方便FX1N-24MT-D。
该系列晶体管输出(MT)的PLC，可输出2路100KHz脉冲，直接驱动伺服或步进马达。
该系列PLC不能带扩展模块，但可通过安装BD板来扩展少量I/O。
该系列PLC通过安装1N系列BD板，可实现RS232、RS485、RS422通讯。

三菱FX1N-24MT-D参数规格：

输入数：36FX1N-24MT-D。输出数：24。电源电压：AC240-360V。输出类型：晶体管输出(源型)。
内置CPU、电源、输入输出。保持FX1N方便性的同时提升性能。
可安装使用FX3系列的特殊适配器及功能扩展板三菱plc输入模块。高速运算处理。基本指令：
：0.21 μs/指令。fx3u系列plc。应用指令：0.5 μs/指令。大容量内存。内置程序内存32000步。
可使用带程序传送功能的EEPROM存储器盒三菱plc输入模块。

三菱FX1NN-24MT-D性能介绍：

长度：3.0mfx3u modbus通讯。规格：TB-FX之间圆形电缆。输入数：16。
电源：基本单元给扩展模块提供电源。端子类型：连接器式。三菱plc输入模块。
可以选择16、32的继电器或晶体管输入输出机型fx3u modbus通讯。FX2NC-16E_-T-D为端子台可拆卸机型。FX2NC-16EX-D 电源：基本单元给扩展模块提供电源 三菱FX2NC-16EX-D三相400V等级变频器 FR-F840-00126-2-60 PLC FX2N-48MT-D 晶体管输出单元 FX2N-48ET PLC FX3U-64MT/D FR-A820-22K-1 2.6英寸触摸屏 F920GOT-BBD-K-E PLC FX1N-24MR-D PLC FX3U-128MR/ES-A 3相400V变频器 FR-A740-90K-CHT 模块 FX3U-232ADP-MP PLC FX3UC-16MT/D FX0N-8EX PLC

FX2N-16MR-D 三相400V等级变频器 FR-A840-00310-2-60 PLC FX5U-32MT/ES PLC FX1S-30MR-ES/UL
FX0N-8EYR 3相400V变频器 FR-F740-S315K-CHT PLC FX2N-80MR-D 3相400V变频器 FR-F740-S500K-CHT