

光氧废气处理 隆亿达 咸宁废气处理

产品名称	光氧废气处理 隆亿达 咸宁废气处理
公司名称	武汉隆亿达环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东湖高新技术开发区佛祖岭三路28号
联系电话	18162583035 18162583035

产品详情

武汉隆亿达环保工程有限公司主要产品有：活性炭吸附浓缩催化燃烧装置、蓄热式有机废气焚烧净化设备(RTO)、UV光氧催化氧化设备、活性炭吸附设备、喷淋净化设备、滤筒除尘设备、脉冲布袋除尘设备等。喷淋式填料净化塔 喷淋式填料净化塔（又称酸雾吸收塔、废气吸收塔、尾气净化塔），广泛应用于各种化工、电工电子、冶金、工业生产等多种领域的气体净化工艺，处理的主要有害气体为硫酸雾、盐酸雾、铬酸雾、硝1酸雾、磷酸雾、氢氟1酸雾、氯化1氢、氟化1氢、硫化1氢、qing化氢等。本塔利用填料及气液交换塔盘进行1气液交换，达到净化废气的目的。本装置采用氢氧化1钠溶液为吸收中和液来净化废气。气体由离心通风机压入或吸入进风段，再向上1流动，至第1级填料层，与第1级喷嘴喷出的中和液接触反应。吸收后的废气继续向上1流动至第二级填料层，与第二级喷嘴喷出的中和液接触，再次发生中和反应，根据废气各项指标，还可以加装第三级填料及喷淋装置，净化达标后的气体通过除雾器排入大气中。

武汉隆亿达环保工程有限公司是一家集研究、设计、制造销售与安装为一体的专业性环保科技企业，解决方案涵盖：工业废气治理、VOC有机废气治理、工业粉尘治理、新风系统设计安装、噪音治理、污水治理等。对于中段转运，除臭洗涤塔适用于转运泊位卸料口，或密闭式转运站的整个大厅。在实际中，一般在卸料口上方布设吸风口，恶臭气体和大量粉尘经负压管道汇集后，uv废气处理，接入除尘设备和除臭洗涤塔。除臭洗涤塔也同样适用于垃圾焚烧厂的臭气治理。由于恶臭气体在250—400℃下燃烧比较完全，咸宁废气处理，所以焚烧厂的臭味源比较集中在卸料坑中。垃圾在卸料坑中会堆放停留一段时间，在这段时间内收集气体使周围空间形成微负压，并有少量空气流通，减缓垃圾含水率增加。在末端使用除臭洗涤塔集中处理负压收集的臭气，事半功倍。用于垃圾场除臭，除臭洗涤塔适用于密封型的垃圾卸料大厅，大规模渗沥液调节池等臭气浓度较高的空间。武汉隆亿达环保工程有限公司主要产品有：活性炭吸附浓缩催化燃烧装置、蓄热式有机废气焚烧净化设备(RTO)、UV光氧催化氧化设备、活性炭吸附设备、喷淋净化设备、滤筒除尘设备、脉冲布袋除尘设备等。喷淋式洗涤塔 喷淋式洗涤塔是目前国内比较理想的净化设备，净化后的废气低于国家规定的排放标准，可处理硫酸雾、盐酸雾、铬酸雾、硝1酸雾、磷酸雾、氢氟1酸雾、氯化1氢、氟化1氢、硫化1氢、qing化氢等。喷淋式洗涤塔采用氢氧化1钠溶液作为吸收中和液，废气由风机压入净化塔中，内筒形成压力室，再由压力室均配给各根鼓泡管，废气通过鼓泡管进入贮液箱的吸收液中产生鼓泡，然后气泡通过填料层，使气液再次得到充分接触，有机废气处理，吸收后的废气继续向上1流动与喷淋管喷出的吸收液再次产生反应，中和反应后的达标气体

经除沫装置除雾，光氧废气处理，然后排入大气。喷淋式洗涤塔的特点：

(1) 采用废气直接进入水中的饱和接触，化学反应充分，净化效率高；

(2) 采用了比表面积大、孔隙率高、排列均匀的新型填料；

(3) 采用了喷淋与鼓泡两种吸收工艺，充分吸收，净化效果好。本塔可配备气体在线分析仪、PH控制计、差压变送器、液位控制计、电磁阀及控制柜等组成的控制系统，设有故障报警。光氧废气处理-隆亿达(在线咨询)-咸宁废气处理由武汉隆亿达环保工程有限公司提供。武汉隆亿达环保工程有限公司(whlydzb.tz1288.com)位于武汉市东湖高新技术开发区高新二路佳源花都25-2-202。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前隆亿达在废气处理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。隆亿达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。隆亿达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。