

泰州医疗污水处理设备排放

产品名称	泰州医疗污水处理设备排放
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

泰州医疗污水处理设备排放医院废水的处理在各大城市均基本普及，但绝大部分镇、乡级医院废水没能得到处理。对于乡镇医院废水，由于水量相对小(小于10t/d)，在选择消毒方法时，认为宜用液氯法或二氧化氯法。相比较而言，此两种方法成本低，使用方便，易于管理。公司是专业从事一体化污水处理/小区/社区/医疗/医院/污水处理，全系列0.5t/h-40t/h共九种规格，全部实行自动化控制操作，处理后的污泥在1-2个季度用粪车外运1次即可。

处理水量在5t/h以下的处理设备全部用A3钢板制作，并进行防腐处理；10t/h以上的处理设备全部用钢筋混凝土制作，同样进行防腐处理。由于该设备埋于地下，故不占占地面积。不需建房、采暖、保温，对周围环境影响小。医院污水处理系列设备，埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其它用地，不需要建房及采暖、保温。

A/O生物处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。泰州医疗污水处理设备排放池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。A/O池采用了生物接触氧化，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，产泥量少，仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸外运)。

该设备采用的鼓风机除采取常规的消声措施(如隔振垫、消声器)外，房入口安装消音装置，使设备运行时的噪声小于A声级50db(分贝)，符合安静小区要求，对周围环境基本上无影响。该地理式医院污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱措施。

整个设备处理系统配有全自动电器控制系统和设备故障损坏报警系统，运行安全可靠，平时一般人不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。在医院污水处理中，不同程度地含有多种病毒、病菌、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。如果不经过消毒，这些病毒、病菌和寄生虫卵在环境中将成为一个集中的污染源，引起多种疾病的发生和蔓延，严重威胁人类的身体健康。通过流行病学调查和细菌学检

验有关。

泰州医疗污水处理设备排放大通县积极开展农村生活污水治理工作，从农村实际特点出发，坚持“低投入、低成本、重回用、易管理”的原则，制定《大通县农村生活污水治理实施方案》，编制完成《大通县县域农村生活污水专项规划》，从工艺选择、工程设计、施工和运行管理等各个环节做好统筹规划，制定了适合大通县的技术标准规范，突出重点，因地制宜，使农村水污染治理步入“建得起、用得起、管得起、有长效”的良性发展轨道。