

蛇形弹簧联轴器生产各种联轴器

产品名称	蛇形弹簧联轴器生产各种联轴器
公司名称	天津市恒力机电设备商贸有限公司
价格	560.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 样品或现货:样品 是否标准件:非标准件
公司地址	南开区密云一支路与南泥湾路之间北方城一区2号楼127号
联系电话	13702171615 13802153005

产品详情

是否提供加工定制	是	样品或现货	样品
是否标准件	非标准件	是否进口	否
标准编号	JB/T8869-2000	联轴器类型	弹性联轴器
型号	JS5	公称转矩	630 (N.m)
轴孔	55	外形尺寸	130 (mm)
许用转速	4350 (r/m)		

弓簧安全联轴器的半联轴器经弹性环相互作用，弹性环用外表面固定在从动半联轴器轮缘上的弓形弹簧上，为使主动半联轴器相对从动半联轴器自由旋转，弹性环的刚性应高于弹簧的刚性。弹性环是由混合材料制成的，材料的每一层均与轴心线同心，而滚子下面的弓形是通过联接薄层树脂而得到的。静止状态下，主动半联轴器的各个滚子位于弹性环的弓形内，因联轴器可逆转，故当主动半联轴器向任一方向开始旋转时，各个滚子将偏移弓形中心很小的角度，并压向弓形从动半联轴器的中心位置，因为这是滚子的稳定位置。当传递转矩值高出公称转矩值时，主动半联轴器的各滚子将在轴上滚动，并在弹性环质量和各滚子质量的离心作用下，联轴器各滚子力求占据弹性环的中心位置而因并不影响这个变化。