

厂家供应CR14250锂锰柱式电池智能锁定位器电池

产品名称	厂家供应CR14250锂锰柱式电池智能锁定位器电池
公司名称	力聚电池(湖北)有限公司
价格	4.50/个
规格参数	尺寸:14*25mm
公司地址	安陆市经济开发区金秋大道1号(注册地址)
联系电话	13332613995

产品详情

外形尺寸：14.0×25.0 标称电压:3(V) 标称容量：600(mAh) 标准放电电流：20MA

持续放电电流：600MA 重量：11.0(g) 卓越品质，性能稳定，价格优越，优质服务！

重量轻，高能量，极好的大电流放电特性等优点！

主要应用：礼品、相机，手电筒，玩具、数码产品等。

使用温度好，密封性能好，贮存时间长，放电电压平稳等许多优点 我公司生产的锂亚、锂锰经过了双重的防水处理，可以用于各个领域，主要适用于智能四表（水表、电表、热量表、煤气表）。可以根据客户对电池的不同需求进行深加工（焊片、焊线、串联、并联）。 适用领域：1、石油行业：井下高温电子压力计、流量计、随钻测量仪（LWD,MWD）、其他井下高温仪器仪表(可以根据客户要求设计电池组)；2、汽车行业：轮胎压力报警器（TPMS）、柴油机汽缸检测等；

3、存储器及后备电源：记忆备份、时钟电源、数据备份电源等；

4、地热行业：高温检测仪、温度监控器；5、军事领域：海洋遥测系统、定位装置等；

6、其他需要在高温环境下使用电池的设备等； 我们的优势：1、安全且稳定的工作电压：标准电压3.6V且工作电压平稳，在绝大多数应用的寿命期内具有安全、平稳的电压响应，放电曲线非常平稳，直到接近放电终点时，曲线才发生变化，并有工厂专业包装；

2、适用于宽泛工作温度（-20 至150 ），在室温条件下可存储10年以上；

3、具有特别低的自放电的特性：年自放电率≤1%；

4、制造采用气密的玻璃封口金属外盖与具有低磁特征的不锈钢外壳和电极帽；

5、无污染：不含有汞、镉、铅等重金属，无环境危害。 6、安全性：符合美国UL认证和IEC600

86-4安全标准及非限制性运输，满足ATEX防爆应用要求的IEC60079-11“本质安全”标准。 专业定制：工厂拥有全自动生产流水线，产品品质一致性好，交期响应快。可根据客户的不同要求设计不同的锂亚、锂锰电池组，满足客户各种电压容量的要求。不同规格可详细咨询。 特别提示：1、锂电池容量是在23℃下，以标准放电电流0.5mA恒流放电至终止电压2.0V时测试的容量，电池容量还与放电电流、温度和终止电压等有关。

2、脉冲能力根据脉冲性能，温度，电池使用情况和应用设备可接受的***小电压而有所不同。

3、工作温度超出环境温度可导致容量降低以及脉冲初期电压读数偏低。

4、适合微电流连续长时间工作，并能提供中等电流脉冲，用中等电流放电之前需要激活。

5、勿使电池的正、负极短路，电池与使用设备组装时，正、负极不可接反；

6、勿私自改装、串联、并联电池，以免出现安全隐患或达不到设备使用要求；

- 7、不可新旧电池或不同类型电池混用；
- 8、切勿用外力撞击、挤压电池；
- 9、不可对电池进行充电、拆卸或投入高温中；
- 10、若电池有外接插头，请确保其极性与电池正、负极连接正确，且插头极性不可短路。