

联轴器天津早联轴器厂 样品

产品名称	联轴器天津早联轴器厂 样品
公司名称	天津市恒力机电设备商贸有限公司
价格	20.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 样品或现货:样品 是否标准件:非标准件
公司地址	南开区密云一支路与南泥湾路之间北方城一区2号楼127号
联系电话	13702171615 13802153005

产品详情

是否提供加工定制	是	样品或现货	样品
是否标准件	非标准件	是否进口	否
标准编号	GB1947-1999	联轴器类型	膜片联轴器
品牌	恒力	型号	JM
公称转矩	500 (N.m)	轴孔	90
外形尺寸	400 (mm)	许用转速	5000 (r/m)

jmij型接中间轴型膜片联轴器安装使用说明 1. 安装前应首先检查原动机和工作机两轴是否同心，两轴表面是否有包装纸和碰伤，联轴器两个半联轴节内孔是否有杂物，内孔棱边是否有碰伤、如有应将轴、半联轴节清理干净，碰伤用细锉处理好。然后检查两个半联轴节的内孔直径和长度是否同原动机、工作机的直径和轴伸长度尺寸相符。一般选型时，让原动机和工作机端半联轴节长度小于其轴伸长度10—30mm为好。 2. 为了便于安装，最好是将两个半联轴节放在120--150的保温箱或油槽中进行预热，使内孔尺寸涨大很容易装上。安装后保证轴头不能凸出半联轴节端面，以齐平为好。检测两半联轴