

发兰钢带 冷轧板(卷) Q195

产品名称	发兰钢带 冷轧板(卷) Q195
公司名称	武汉柏杨柏梓贸易有限公司
价格	4780.00/吨
规格参数	品名:冷轧板(卷) 规格:0.1mm-3.0mm 材质:Q195
公司地址	武汉市江岸区解放大道2020号交易1厅810号
联系电话	15827352309 15827352309

产品详情

品名	冷轧板(卷)	规格	厚度 (0.25—1.65) *宽度 (8.00—51.00) (mm)
材质	Q195	产地/厂家	武钢

我公司是专业销售烤蓝钢带(sbl)的厂家，烤蓝钢带执行的是中华人民共和国黑色冶金行业yb/t025—2002标准，钢带采用碳结钢、碳锰钢和低合金钢制造,钢带的牌号和化学成分符合gb/t710,gb/t912的标准规定。

钢带的厚度为 (0.25mm—1.65mm) ，钢带厚度的偏差如下：

公称厚度(mm)	允许偏差(mm)	
	普通精度pt · a	较高精度pt · b
0.4	+0.020	+0.015
>0.40—0.70	+0.025	+0.020
>0.70—1.30	+0.035	+0.025
>1.30—1.65	+0.040	+0.035

钢带宽度为 (8.00mm—51.00mm) ，钢带宽度的偏差如下：

公称厚度(mm)	允许偏差(mm)
31.75	+0.10
>31.75	+0.13

钢带的长度如下：

钢带厚度(mm)	规定长度(mm)
0.4	400
>0.40—0.70	250
>0.70—1.00	200
>1.00—1.30	150
>1.30	100

(如厚度大于0.5mm的短钢带每卷允许有1个接头,厚度小于0.5mm的短钢带每卷允许有2个接头,接头间长度不小于20m,短钢带会单独交货)。

钢带的镰刀弯如下:

公称宽度 (mm)	普通精度 ps · a (mm/m)	较高精度 ps · b (mm/m)
<25.00	8.0	7.70
25.00—40.00	2.0	1.50
>40.00	2.0	1.25

钢带的重量为:(15kg—90kg),允许偏差(+2kg—+8 kg)

钢带的力学性能分为:低强、中强、高强。

烤蓝钢带颜色为蓝色,可为客户提供样品进行检验,每批产品都会根据客户的要求及中华人民共和国黑色冶金行业标准yb/t025_2002执行,并配有质量技术监督局的产品检验报告书(钢带的包装,标志及质量证明书均符合gb/t247的规定),同时生产烤蓝钢带所用的打包扣,欢迎来我司考察。