

# 包装钢带 冷轧板(卷) Q195

产品名称	包装钢带 冷轧板(卷) Q195
公司名称	天津三石包装制品工贸有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品名:冷轧板(卷) 材质:Q195
公司地址	中国 天津市 天津市西青区杨柳青柳口路46号
联系电话	86 022 27592278/27622412/27394705 13803003643

## 产品详情

品名	冷轧板(卷)	规格	厚度 ( 0.25—1.65 ) *宽度 ( 8.00—51.00 ) ( mm )
材质	Q195	产地/厂家	宝钢

我公司是专业生产包装钢带的厂家，生产的产品执行中华人民共和国黑色冶金行业yb/t025-2002标准,钢带采用碳结钢、碳锰钢和低合金钢制造,钢带的牌号和化学成分符合gb/t710,gb/t912的标准规定。

钢带的厚度为 ( 0.25mm—1.65mm ) ，钢带厚度的偏差如下：

公称厚度(mm)	允许偏差(mm)	
	普通精度pt · a	较高精度pt · b
0.4	+0.020	+0.015
>0.40—0.70	+0.025	+0.020
>0.70—1.30	+0.035	+0.025
>1.30—1.65	+0.040	+0.035

钢带宽度为 ( 8.00mm—51.00mm ) ，钢带宽度的偏差如下：

公称宽度(mm)	允许偏差(mm)
31.75	+0.10
>31.75	+0.13

钢带的长度如下：

钢带厚度(mm)	规定长度(mm)
0.4	400

>0.40—0.70	250
>0.70—1.00	200
>1.00—1.30	150
>1.30	100

(如厚度大于0.5mm的短钢带允许有1个接头，厚度小于0.5mm的短钢带每卷允许有2个接头，接头间长度不小于20m，每卷短钢带会单独交货)。

钢带的镰刀弯如下：

公称宽度 (mm)	普通精度 ps · a (mm/m)	较高精度 ps · b (mm/m)
<25.00	8.0	7.70
25.00—40.00	2.0	1.50
>40.00	2.0	1.25

钢带的重量为: ( 15kg—90kg ) ，允许偏差(+2kg—+8 kg)

钢带的力学性能分为:低强 、 中强 、 高强 .

1,镀锌钢带的镀层(单面)不小于2um,表面镀层均匀完整,颜色为银灰色,可为客户提供样品进行检验.

2.烤蓝钢带颜色为蓝色,可为客户提供样品进行检验.

3,涂漆钢带的涂膜厚度(单面)不小于3um,表面图膜均匀连接,颜色一般为黑色(其他颜色可根据客户的要求而定) , 可为客户提供样品进行检验.

每批产品都会根据客户的要求及中华人民共和国黑色冶金行业标准yb/t025\_2002执行，并配有天津市质量技术监督局的产品检验报告书(钢带的包装，标志及质量证明书均符合gb/t247的规定),欢迎来我司考察。