

安徽XP-1A SF6气体检漏仪

产品名称	安徽XP-1A SF6气体检漏仪
公司名称	成都世旭电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区簇桥创富中心A座1303
联系电话	028-87330110 15388193573

产品详情

XP-1A SF6气体检漏仪是积30多年检漏仪生产经验之精华,近强档推出的新一代全自动智慧型检漏仪,是一款稳定、灵敏的检漏仪。我们充分考虑了广大用户的实际需求,以我们丰富的技术及经验应用于这款产品,使用户得以享受到佳的性能价格比。高科技的中央微处理单元是本产品的核心,它的数字信号处理能力可以更好地管理电路和处理检测信号。由于大量采用集成电路使电路中元件的数量减少了40%,大大提高了可靠性和效率。微处理器以每秒4000次的速度监测探头和电池电压,极微小的信号也可捕捉到,在任何环境下均可稳定、可靠地工作。XP-1A SF6气体检漏仪增加了一些方便使用的功能:七级灵敏度使灵敏度增大64倍,三色发光二极管以渐进的方式宽范围地指示泄漏程度。同时也用于显示灵敏度级别和电池电量;触摸键盘可进行所有的操作;前卫的瘦长型造型设计极大地方便用户使用和维护;指示灯在使用中处于直视范围非常方便。使用前务必仔细阅读本手册!在阅读了本手册后,若有任何问题或建议请随时与我们联系!

产品特点:

1. 全部采用具有数字信号处理能力的微处理器控制
2. 三显示
3. 七档灵敏度设置、大增强64倍
4. 轻触式键盘
5. 灵敏度随时可调
6. 自动电池测试功能
7. 电池电压指示
8. 通过SAEJ1627认证,可检测R134a,R12,R22
9. 能检测所有卤素制冷剂
10. 真机械泵采样,为探头提供正向气流
11. 具有渐变功能
12. 无线、便携,只需2节二号电池
13. 高强度仪器盒,可靠保护仪器
14. 35厘米柔性不锈钢探杆
15. 三年质保

技术指标:

1. 电源:3伏直流,2节二号碱性电池
2. 大灵敏度:R12,R22,R134a已通过认可(14克/年)
3. 极限灵敏度:对卤素制冷剂,小于3克/年
4. 探头寿命:大约20小时
5. 工作温度:0 -52
6. 电池寿命:正常使用下约30小时
7. 工作方式:连续,无限制
8. 响应时间:瞬时
9. 复位时间:1秒
10. 预热时间:约2秒
11. 重量:560克
12. 尺寸:22.9cm × 6.5cm × 6.5cm
13. 探杆长度:35.5cm