

西安埃斯顿伺服驱动器维修伺服电机一站式服务中心

产品名称	西安埃斯顿伺服驱动器维修伺服电机一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

型号的确认方法

EDB—08 A M A

ESTUN 伺服驱动器 【1+2】 【3】 【4】 【5】

EDB 型

【1+2】 额定输出功率 【3】 电源电压 【5】 设计顺序

记号 规格 记号 规格 记号 规格

08 750W A 200VAC A 设计顺序

10 1.0kW D 400VAC

15 1.5kW

20 2.0kW 【4】 控制形态

30 3.0kW 记号 规格

50 5.0kW M 用于控制速度、转矩、位置

P 用于控制位置

1.2 产品各部分的名称

1.2.1 伺服驱动器

伺服驱动器各部分的名称如下图所示。

面板显示器

显示伺服的状态、报警及参数的输入。

面板按键

设定参数时使用。

通电指示灯

在控制电源接通时发亮。

充电指示灯

在主电路电源接通后发亮，电源关闭后，在主电路电容中仍残留有电荷时发亮，此时请勿触摸伺服驱动器。

计算机通讯用接头（COM）

与计算机通讯时使用。

输入、输出信号用接头（1CN）

指令输入信号或顺序输入、输出信号用接头。

编码器用接头（2CN）

连接装配在伺服电机上的编码器的接头。

电源端子及伺服电机连接端子

电源输入用端子及连接伺服电机电力线的端子。