

PVC管材配方 鸿源管业生产厂家 PVC管材

产品名称	PVC管材配方 鸿源管业生产厂家 PVC管材
公司名称	河北鸿源管业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉田县彩亭桥镇河西村102国道108.5km处路北
联系电话	17732519183

产品详情

PVC管材优点

- 1.具有较好的抗拉、抗压强度:但其柔性不如其他塑料管。
- 2.流体阻力小:PVC-U管材的管壁非常光滑，对流体的阻力很小，其粗糙系数仅为0.009，其输水能力可比特同等管径的铸铁管提高20%，比混凝土管提高40%。
- 3.耐腐蚀性、耐药品性优良:PVC-U管材具有优异的耐酸，耐碱，耐腐蚀，不受潮湿水份和土壤酸碱度的影响，管道铺设时不需任何防腐处理。
- 4.具有良好的水密性:PVC-U管材的安装，不论采用粘接还是橡胶圈连接，均具有良好的水密性。
- 5.防咬啮:PVC-U管不是营养源，因此不会受到啮齿动物的侵蚀。根据试验证明，老鼠不会咬啮PVC-U管材。
- 6..性能测试:固化时间 收缩率 劈裂强度 拉伸性能 剥离强度 热稳定性 适用期 贮存期 有害物质释发。

pvc管件的连接方式

PVC管件衔接用的排水胶胶接，粘接剂使用前有必要摇匀。PVC管和承插口部位有必要清理干净，承插的间隙越小越好用砂布或锯条把结合面打毛，承口内较薄地均匀刷一遍胶，插口部位外刷两次胶，待胶干40~60s后插入到位，同时应注意根据气候变化适当增减胶干时间。粘接时禁止沾水，管道到位后有必要平放在沟内，待接头干后24h开始回填，回填时用沙土将管道四周填紧，留出接头部位再进行大批回填

。要用同一厂家的产品。PVC管与钢管套接时，PVC管材应用，有必要将钢管衔接处擦净涂胶，PVC管材，将PVC管加热变软(但不得烧焦)后承插在钢管上并降温处理，如加上管箍会更好。

对管材大面积损坏的需替换整段管材，可采用双承口衔接件替换管材的办法。对溶剂粘接处渗漏的处理，PVC管材配方，可采用溶剂法。此时先排干管内的水，并使管内形成负压，然后将粘接剂注在渗漏部位的孔隙上。因为管内呈负压，粘接剂会吸入孔隙中而到达止漏的意图。套补粘接法主要是针对管道穿小孔和接头的渗漏。此时选用长15~20cm的同一口径管材，将其纵向剖开，按粘接接头的方法将套管内面和被补管材的外表面打毛，涂胶后套在漏水处贴紧。玻璃纤维法是用环氧树脂加固剂配成树脂溶液，用玻璃纤维布浸渍树脂溶液后，均匀缠绕在管道或接头渗漏处的表面，经固化后成为玻璃钢。因为该方法施工简单、技能易把握、堵漏效果好且成本低，在防渗补漏中具有很高的推行使用价值。

一、锯管及坡口。锯管长度根据实测，并结合各连接管件的尺寸逐层确定。锯管工具一般宜选用细齿锯、割刀和割管机等，断口应平整，断面处不能有任何变形。待粘接插口部分可用中号板锉锉成15°~30°坡口，坡口长度一般不小于3mm，坡口厚度宜为管壁厚度的1/3~1/2，PVC管材直径，待坡口完成后，应将残屑除净。

二、承插接口的保护。一般来说，承插接口连接完后，应将挤出的胶粘剂用棉纱清洁剂擦洗干净。根据胶粘剂的性能和气候条件静至接口固化为止。若是在冬季施工的话，那么固化时间还应适当延长。

PVC管材配方-鸿源管业生产厂家(在线咨询)-PVC管材由河北鸿源管业集团有限公司提供。河北鸿源管业集团有限公司(www.hgyjt.cn)是河北唐山,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鸿源管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鸿源管业更加美好的未来。