

PVC管材加工 鸿源管业生产厂家 PVC管材

产品名称	PVC管材加工 鸿源管业生产厂家 PVC管材
公司名称	河北鸿源管业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉田县彩亭桥镇河西村102国道108.5km处路北
联系电话	17732519183

产品详情

PVC管材的存放、运输、安装要求

1)PVC管材，竹材、竹件和阀门的运送应契合下列规则

装运时，不得抛、掉、滚、拖。在冬天搬运时，应轻拿轻放，当选用机械设备吊装充管时，有必要选用非金属绳(带)吊装。

管材运送时，应放置在带挡板的平底车上或平坦的船舱内，堆放处不得有或许损害管材的尖凸物，应选用非金属绳(带)捆扎、固定，PVC管材加工，并应有防晒办法。

管件、阀门运输时，应按箱逐层叠放规整、固定牢靠，并应有防雨淋办法。

2)PVC管材、管件和阀门的储存进程应契合下列规则:

管材、管件和阀门应寄存在通风良好的仓库或棚内，远离热源，PVC管材，并应有防晒、防雨淋的办法。

严禁与油类或化学品混合寄存，库仄应有防火办法。

管材应水平堆放在平坦的支撑物或地面上，当直管选用三角形堆放或两边加支撑维护的矩形堆放时，堆放高度不宜超越1.5m。

5m:当直竹选用分层货架寄存时，每层货架高度不宜超越1m，堆放总高度不宜超越3m。

针件储存应成箱寄存在货架上或撒放在平坦地面上，PVC管材特性，当成箱任放时，堆放高度不宜超越—5m。

管材、管件或阀门寄存时，应按不同标准尺寸和不同类型分别寄存，并应恪守“先进先出”准则。

管材、管件在户外暂时寄存时，应选用隐瞞物隐瞞。

3)聚乙烯塑料管一般选用电熔衔接或热熔衔接或焊接衔接，不得选用螺纹衔接和粘接，金属管衔接时需选用钢塑过渡接头。钢塑转化接头的聚乙烯管端与聚乙烯管道或钢骨架聚乙烯复合竹件的衔接应契合相应的热熔衔接或电熔衔接的规则。

1)钢塑转化接头钢管端与金属管道衔接应契合相应的钢管焊接或法兰衔接的规则。

2)钢塑转化接头钢管端与钢管焊接时，在钢塑过渡段应采纳降温办法。

3)钢塑转化接头衔接后应对接头进行防腐处理，防腐等级应契合规划要求，并查验合格。

4)聚乙烯塑料管衔接时，PVC管材种类，为避免杂物留在接头中，影响接头强度，应坚持竹端清洁。

PVC球阀?

PVC球阀主要用于截断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制，它与其它阀类相比，具有以下一些优点。1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力很小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。而UPVC球阀是根据各种腐蚀性管道流体需求而开发的一种新材料球阀产品。产品优点：阀体重量轻、耐腐蚀性强，外型结构紧凑美观，本体重量轻容易安装，耐腐蚀性强，应用范围广，材质卫生无毒，耐磨损、容易拆卸，维护简单易行。

塑料球阀除了PVC塑料材质外，还有RPP、PVDF、PPH、CPVC等。PVC球阀耐腐蚀性能优良。密封圈采用F4。耐腐蚀性能优异，延长使用寿命。转动灵活、使用方便。PVC球阀作为整体式球阀泄漏点少，强度高，连接式球阀装拆方便。球阀的安装使用：

两端法兰与管路连接时，要均匀拧紧螺栓，防止法兰变形造成泄漏。

顺时针方向旋转手柄为关闭，反之为开启。只可作断流、通流，不宜有流量调节。

含硬颗粒液体容易使球表面划伤。

PVC给水管PVC-U饮用水管PVC上水管 PVC水管管材厂家2025 3240 5063 75

一、公司提供供应PVC-U给水管材、管件系列，接口方式：胶粘式胶圈式饮水用PVC-U给水管材的性能技术指标要求

1、给水用PVC-U管材执行标准GB/T10002.1-2006

2、外观管材内外表面应光滑，无明显划痕、无凹陷、可见杂质和其他影响本部分要求的表面缺陷。管材端面应切割平整并与轴线垂直。

3、卫生性能符合GB/T17219-1998

4、长度一般产生4米、6米的平口管、平扩口或活套管，也可以根据客户的要求供货

二、饮水用PVC-U给水管的特点

卫生安全卫生性能符合GB/T17219-1998产品性能

化学性优良具有优良的耐化学腐蚀性和绝缘性。

工艺精湛产品尺寸稳定，材料密实，壁厚均匀。

高强耐压耐压，强度高。

水流损耗少管壁光滑，磨擦阻力小，不结垢，高效输送。

寿命长耐用，使用寿命有20 ~ 50年。

PVC管材加工-鸿源管业生产厂家-PVC管材由河北鸿源管业集团有限公司提供。河北鸿源管业集团有限公司（www.hygyjt.cn）为客户提供“pvc管，pe管，pp管，pvc管件，pp管件，pe管件”等业务，公司拥有“鸿源”等品牌。专注于其它等行业，在河北唐山有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：宋女士。