

# 柔性密闭防水套管 湖南密闭防水套管 国丰供水

产品名称	柔性密闭防水套管 湖南密闭防水套管 国丰供水
公司名称	巩义市国丰供水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安路南段
联系电话	13849015677

## 产品详情

### 密闭防水套管

#### 安装时注意事项

首先，柔性密闭防水套管，防水套管管道在安装使用前应先观察其外观、管水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。其次，检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。再次，检查所有承插口是否到位、牢固、密实。最后，防水套管安装时的管道坡度应均匀，不得有倒坡，屋面出口处管道坡度应适当增大，密闭性防水套管厂家，防水套管的管道安装应按施工验收规范设置支吊架。当迎水面为腐蚀性介质时，湖南密闭防水套管，可采用封堵材料将缝隙封堵套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁。密闭防水套管

### 密闭防水套管

#### 刚性防水套管

刚性防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），装于墙内（多为混凝土墙），用于一般管道穿墙，人防密闭防水套管厂家，利于墙体的防水。刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新。对于有地震设防要求的地区，如采用钢性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。密闭防水套管

#### 防水高性能充气封堵装置特点

安装与拆卸快速、便捷；空管、单根、多根均可安装应用；可抵御苛刻的环境（盐、酸碱等化学腐

蚀物质)；产品材质稳定，不会与电缆或管道壁发生化学反应；椭圆形及变形甚至方形管道皆可安装；适用于PVC，钢(铁)质及玻璃和混凝土等各类管道；使用寿命长达20年；柔性封堵对电缆和管道起到更好的保护作用；工作温度-40 ~90 ；可防止电缆潜动移位。密闭防水套管

柔性密闭防水套管-湖南密闭防水套管-国丰供水由巩义市国丰供水材料厂提供。柔性密闭防水套管-湖南密闭防水套管-国丰供水是巩义市国丰供水材料厂([www.gygfgs.com](http://www.gygfgs.com))今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫经理。