

# 玛斯特272螺纹密封胶永久锁固螺丝胶

产品名称	玛斯特272螺纹密封胶永久锁固螺丝胶
公司名称	珠海玛斯特科技有限公司
价格	5.00/支
规格参数	
公司地址	广东省珠海市华宇路617号5楼
联系电话	86-07568537371 18928021727

## 产品详情

[272厌氧胶](#)

产品参数

### 一、产品简介

厌氧胶在隔绝空气的条件下，进行固化。272厌氧胶是高强度，高粘度，耐高温达230℃，用于汽缸头双头螺纹锁固，建议用于36mm以下直径螺栓。

### 二、主要技术参数

#### 固化前特性

项目	典型值	范围
颜色	红色	
粘度 (mPa · s)	5000~12000	
密度 (g/cm)	1.1	1.0-1.15
闪点 ( )		93
固定时间 (min)	10	20~50min/24h

#### 固化后特性

--	--	--

室温下全固时间 (h)	24	24 ± 3
破坏力矩(N.m)	25	20.0~35.0
平均拆卸力矩(N.m)	30	20.0~40.0
工作温度 ( )	-55~230	-55~230

### 三、使用方法

- 1、涂胶部位应该清除油污并清洗，建议使用金属清洁剂；
- 2、将胶液均匀的涂布在工件的结合部位，按常规方法进行装配；
- 3、室温静置固化24小时；
- 4、如长期存放，用时应摇匀。

### 四、注意事项

#### 1.

本产品不宜在富氧环境中使用，不能作为其它强氧化性物质的密封材料使用有关本产品的安全注意事项。

2.使用前用水性清洗剂清洗材料表面时，应检查该清洗剂与本产品的兼容性。在某些情况下，使用的清洗剂可能会影响本产品的固化和性能。

3.该产品不推荐使用在塑料上(尤其是热塑性塑料，可能会引起应力开裂)，在应用之前建议首先测试产品与材质的相容性。

### 五、储存及有效期

在8~28 阴凉干燥处存放。

保质期：二年

### 六、包装规格

2g/支；10g/支,50g/支；250 g/支,1000g/支。

(注：只装瓶子的一半，为了让空气起到隔绝的作用，以防止厌氧胶固化)