

# 厌氧胶,277厌氧胶,螺丝胶批发

产品名称	厌氧胶,277厌氧胶,螺丝胶批发
公司名称	珠海玛斯特科技有限公司
价格	6.00/支
规格参数	
公司地址	广东省珠海市华宇路617号5楼
联系电话	86-07568537371 18928021727

## 产品详情

[277厌氧胶](#)

产品参数

### 一、产品简介

277厌氧胶是高强度，高粘度，耐化学性优良，适用于活性金属表面，用于M36以下螺纹的锁固与密封。

### 二、理化特性

外观 液体

颜色 红色

气味 有刺激性气味

密度 1.0-1.15 ( 25 , g/cm<sup>3</sup> )

粘度 4000~7000 (25 , mPa · s)

闪点 93

工作温度 ( ) -55~150

### 三、使用方法

- 1.清洗螺纹紧固件内外螺纹，除去油污和灰尘等杂质，若强度要求不高，使用抹布擦净即可；如有残余胶体或固体粘附在螺纹上须事先除去；
- 2.在外螺纹上涂上适量的胶;若螺纹孔是盲孔或螺纹啮合长度较长,则内外螺纹都要涂胶;螺纹的开始2~3道螺纹可以不涂胶;
- 3.装配工件，并把螺纹拧紧至所需扭矩；对于预先装配好的紧固件，可装配好紧固件，再把渗入型胶滴如螺纹啮合处；
- 4.涂胶工件静置完全固化（24小时）再投入使用；
- 5.螺纹紧固件装配固化后，一般情况下可用普通工具大力拧开；若使用普通工具不能拆卸，可将螺纹啮合处加热至300 左右趁热拆卸。

### 四、注意事项

勿将已倒出的胶液再倒回原瓶，以免污染胶液。

本品对皮肤眼睛有刺激作用。

若不慎接触眼睛和皮肤，立即用清水冲洗。

不宜用在塑料件上。

### 五、储存及有效期

在8~28 阴凉干燥处存放。

保质期：二年

### 六、包装规格

2g/支；10g/支,50g/支；250 g/支,1000g/支。

（注：只装瓶子的一半，为了让空气起到隔绝的作用，以防止厌氧胶固化）

注：以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以实际测试数据为准。