

延边窑头空气密封 封达

产品名称	延边窑头空气密封 封达
公司名称	廊坊封达密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊大城位敢工业园
联系电话	18631665456

产品详情

回转窑是水泥厂重要的设备，安装质量的好坏直接影响到全厂正常生产。回转窑主要由八节筒体、三挡轮带、大齿圈及三副支撑装置组成。回转窑包括：筒体、轮带、托轮、液压挡轮、传动机构、窑头、窑尾密封装置、润滑液压、冷却系统等。采用现场组装、吊装。目前普遍采用的是端面接触式，具体形式多种多样，归纳起来有：气缸施压、压缩弹簧施压、重锤施压、拉伸弹簧杠杆施压等。它们共同的特点是通过端面施压使活动、固定面在窑的旋转及上下窜动时始终保持接触，达到密封的目的。这几种形式各有利弊、气缸压紧方式有利于布置，可沿周向均匀布置8~16个气缸，这样周向受力均匀，但需要较复杂气路，窑头空气密封，操作过程中不能断气，且气缸在~100??温度下有可能失效，需采取特殊措施才能解决。用压缩弹簧施压，虽结构简单，但在~100??温度下，长时间弹簧容易失去弹性，而且需设计既长又软的弹簧，给布置带来难度。重锤的优点是调节简单(增减重锤块)，但不易多点布置，且布置空间较大。拉伸弹簧杠杆式克服了压缩弹簧太长难布置的缺陷，但同样存在长期使用后失效问题。

简言之，窑头是进料的地区，下一级篦冷机。窑尾上一级是预热器，有的带溶解炉有的没有，窑头填粉煤是以便点燃烧造水泥熟料，溶解炉填粉煤是以便提早加温，加热溶解氢氧化钙等。机械窑头和窑尾密封性有形式多样。通常密封性鱼鳞片全是一金属材质的为普遍，但是，依据加工工艺的不一样也能用其他密封性材料。窑头空气密封设备常用的橡胶密封件所有选用进口耐高温材料及独特热处理方法制成，因此在窑头温度1000 ~1200 的状况下仍能保持稳定物理性能，进而确保密封性实际效果及使用期。处理旋转构件与固定不动构件间的透风、漏灰难题，提升窑头多次风温确保一切正常的隔热自然环境。

回转窑密封是工业生产中的重大改进，使用回转窑密封可以从多方面提升生产效率，回转窑密封的材料是关键，回转窑密封中使用的窑头和尾罩的骨架密封环和固定法兰在制作加工方面要精细，圆度要求较高，制成强度保证充足；安装时，更要注意在动态下找正准确，牢固固定。找正反射板和柔性体、固定座时，注意准确测量和计算；确保反射板等在应用的弹性变形范围内，贴实动摩擦环且不被压坏。

延边窑头空气密封-

封达由廊坊封达密封材料有限公司提供。廊坊封达密封材料有限公司 (lffdmf.com) 是河北 廊坊 ,密封件

的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在封达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创封达更加美好的未来。同时本公司（www.fdyilmf.com）还是从事回转窑炉密封，柔性回转窑密封，回转窑炉密封改造的厂家，欢迎来电咨询。