

气动扭力扳手气动工具哪个牌子好 深圳东日吉田 兰州气动工具

产品名称	气动扭力扳手气动工具哪个牌子好 深圳东日吉田 兰州气动工具
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

- 5、预络式扭力板子使用完毕，应将其调至小扭矩，使测力弹簧充实放松，以延伸其生存的年限。
- 6、应避免水分侵入预络式扭力板子，以防零件锈蚀。
- 7、所选用的扭力板子的开口尺寸必须与螺栓或螺母的尺寸一致，各类板子的选用原则，一般优先选用套筒板子，其次为梅花板子，再次为开口板子，最后选活动板子。
- 8、为防止板子损坏和滑脱，应使拉力效用在开口较厚的一边，这一点儿对受力较大的活动板子尤其应该注意，气动扭力扳手气动工具哪个牌子好，以防开口出现"八"字形，气动扭力扳手气动工具品牌，损坏螺母和板子。
- 9、扭力板子是按人手的力量来设计的，遇到较紧的螺纹件时，不能用锤击打板子；除套筒板子外，其他板子都不能套装加力杆，以防损坏板子或螺纹连接件。
- 10、扭力板子使用时，当听见"啪"的一声时，此时是最适合的。

3、重回低点，即扭力扳手扭矩20Nm位置。

当找到NB-100高点位置，即100N，通过调整轮减8圈扭矩，即回到20Nm。由于调整调试孔，低点数值会相应受到影响，需要通过调整轮重新定位低点。

4、检查中点，高点数值是否准确。

调整轮加4圈即40Nm，此时扭力扳手应为60Nm，通过看检定仪数据看扭力扳手数值是否准确，继续操作调整轮顺时针拧4圈，到100Nm，查看数值，进行微调

扭力扳手的用法

(1) 所选用的扭力扳手的开口尺寸必须与螺栓或螺母的尺寸相符合，扳手开口过大易滑脱并损伤螺栓的六角，气动扭力扳手气动工具供应，在进口汽车维修中，应注意扳手公英制的选择；各类扳手的选用原则，一般优先选用套筒扳手，兰州气动工具，其次为梅花扳手，再次为开口扳手，最后选活动扳手。(2) 为防止扳手损坏和滑脱，应使拉力作用在开口较厚的一边，这一点对受力较大的活动扳手尤其应该注意，以防开口出现“八”字形，损坏螺母和扳手。(

气动扭力扳手气动工具哪个牌子好-深圳东日吉田-兰州气动工具由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司 (donriqd.1688.com/) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。深圳东日吉田——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市龙岗区平湖镇华南城M03栋122号，联系人：龚玲。