

六安外墙xps挤塑板保温板施工推荐厂家“本信息长期有效”

产品名称	六安外墙xps挤塑板保温板施工推荐厂家“本信息长期有效”
公司名称	六安市经纬保温防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区分路口镇工业区
联系电话	13733031010

产品详情

六安市经纬保温防水材料有限公司是一家以保温材料的研制开发、生产销售和设计施工于一体的企业，公司主要是生产xps挤塑保温板。总公司成立于2009年10月，位于六安经济开发区凤凰大道，占地6000平方米。随后又于2011年4月在蚌埠成立了分公司，占地5000平方米。2011年11月又在安庆成立了占地6600平方米分公司。

因具有闭孔功能构造，且其闭孔率达99%，所以它的保温功能好。尽管发泡聚氨酯为闭孔性构造，但其闭孔率小于挤塑板，仅为80%左右。挤塑板无论是隔热功能、吸水功能或是抗压强度等方面都优于其他保温材料，故在保温功能上也是别的保温材料所不能及的。

具有意想不到的抗压强度：

抗压强度可根据其不一样的型号厚度到达150-700千帕以上，而别的材料的抗压强度仅为150-300千帕以上。

具很强的吸水功能：

用于路面及路基之下，防水浸透效果非常明显。尤其在北方能削减冰霜及受冰霜影响的泥土结冻状况的出现，有效隔绝地面免于湿气损坏等。

六安市经纬保温防水材料有限公司是一家以保温材料的研制开发、生产销售和设计施工于一体的企业，公司主要是生产xps挤塑保温板。总公司成立于2009年10月，位于六安经济开发区凤凰大道，占地6000平方米。随后又于2011年4月在蚌埠成立了分公司，占地5000平方米。2011年11月又在安庆成立了占地6600平方米分公司。

0平米分公司。

流水线上生产的厚度一般为18mm-120mm。厚度低于18mm，在牵引的过程中容易出现断裂。高度高于120mm，在施工过程中难以控制平整度，并且毫无利用价值。节能保温制作出超薄型，其厚度在5mm-16mm之间，将超厚型挤塑板用电热丝横向剖切。生产速度慢，加工精度高。通过这种工艺制得的密度在40公斤每立方米以上。质量远高于市场上的染色KT板。通过检查厚度误差，是判断质量的一个重要指标。同时在建筑内外墙使用中，也不会出现厚度高低不平的现象。

六安市经纬保温防水材料有限公司是一家以保温材料的研制开发、生产销售和设计施工于一体的企业，公司主要是生产xps挤塑保温板。总公司成立于2009年10月，位于六安经济开发区凤凰大道，占地6000平方米。随后又于2011年4月在蚌埠成立了分公司，占地5000平方米。2011年11月又在安庆成立了占地6600平米分公司。

- 1、硬质聚氨酯板导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯容重为35~40kg/m³时，外墙xps挤塑板保温板施工，导热系数仅为0.018~0.023w/(m·k)，约相当于EPS的一半，是所有保温材料中导热系数的一种。
- 2、硬质聚氨酯板具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。
- 3、硬质聚氨酯防火，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，其软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温度时才会出现分解；另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰，这层灰有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火灾蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。
- 4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。

六安外墙xps挤塑板保温板施工推荐厂家“本信息长期有效”由六安市经纬保温防水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。六安市经纬保温防水材料有限公司（www.lajwbwcl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！同时本公司（www.jinweijsb.cn）还是从事安徽xps挤塑板，六安环保xps挤塑板，室内挤塑板的厂家，欢迎来电咨询。