SHK-A105,万能材料试验机,恒克

产品名称	SHK-A105,万能材料试验机,恒克
公司名称	上海恒克仪器科技有限公司
价格	37000.00/1
规格参数	产地：上海:保修：保修五年服务 型号：SHK:行程：400mm 品牌：恒克:测量精度 :0.5级
公司地址	江苏省苏州市昆山市张浦镇博伟路150号
联系电话	13482488155

产品详情

SHK-A301 卧式拉力机

产品简介：

载带剥离试验机是针对180°剥离试验而开发设计，可用电脑控制和微电脑双控制，采用高精度小量程传感器，特别适用于载带剥离力测试。电脑全过程控制，自动停机复位，自动保存数据，显示力值曲线，并可生成报表等功能。报表可输出多组力值及力量曲线，并自动统计
力、最小力、平均力量、中值平均、标准偏差和变异系数等。可自行设计报表模板，报表内容可编辑。

电脑式载带剥离力测试仪主要用于测试载带与盖带的封合拉力大小，根据EIA-481的要求，载带与盖带的封合拉力必须在一定的范围内，低于或高于此拉力范围都对SMT工艺造成一定的损失，因此通过此产品的测试可以控制编带过程中拉力的大小，以符合SMT工艺的要求。 设备还用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张等相关产品的剥离、拉断等性能的检测。

电脑式载带剥离力测试仪采用先进的电脑测控技术，电脑全程控制，运行平稳，噪音极低，定位精确，速度范围大，0.1-500mm/min任意设置,用于测试4120mm宽载带剥离力，符合多项测试标准要求，可定制

不同量程，满足不同用户需要。

技术参数

仪器型号	SHK-A102 卧式电脑式剥离试验机
测量范围	0.5-5000g
准确度	±0.5（10-90量程）
分辨率	0.01g
行程	400mm（可订制）
位移显示	0.001mm
测试速度	1.00-500.00mm/min任意设置
人机界面	电脑屏幕显示
打印输出	连接电脑打印机
工作环境	温度（20±10），湿度＜85
电源	AC220V 50HZ 150W
外形尺寸	800*300*250mm

载带剥离试验机软件优点：

全中文或英文直观显示，测试界面一目了然。

测试、上升、下降、回位速度任意输入设定，精准控制。

测试完成自动快速回位，避免长时间等待，加快测试效率。

测试结果：测试完成自动记录并保存，无须手工存储。

多测试项目，多单位可选，满足多种测试标准。

精度高:采用美国进口世铨传感器， 精度可达0.25。

内置专用校准模式，便于第三方计量校准机构对仪器进行校准认证。

保养方法

1、机台部份，外表经常擦拭，保持清洁。

2、电镀部份请以机油擦拭，以防止生锈宜保光亮。

3、动力螺杆及螺杆部份请加润滑油，以保传动灵敏。（润滑油采黄油加入少许机油混合即可）

4、面板（控制箱即显示器）请用乾布擦拭，严防沾水，以免损坏IC电板