

48口光纤终端盒使用安装方法说明

产品名称	48口光纤终端盒使用安装方法说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

48口光纤终端盒使用安装方法说明

光缆终端盒，光纤终端盒，OTB终端盒，FTTH终端盒，FTT光纤盒，终端盒（型号/容量：2口、4口、8口、12口、24口、48口、72口、96口、144口、288口光纤终端盒）（规格：机架式、抽拉式、壁挂式、尾纤式、法兰式）

光纤盒又叫光纤终端盒，光纤盒是高密度，大容量设计，它具有外型美观大方，分配合理，便于查找，管理容易，安装方便及良好的操作性等特点。光纤盒主要分为：8口光纤盒、12口光纤盒、24口光纤盒、48口、72口光纤盒。光缆终端盒用于实现尾纤和光缆的连接，有12芯、24芯、48芯系列容量配置，内设光缆固定器、熔接盘和过线夹，适合带状和非带状光缆使用。光纤盒的作用：光纤盒是光传输系统中一个重要的配套设备，它主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等，它对于网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去10多年里，光通信建设中使用的

光缆通常为几芯至几十芯，光纤盒的容量一般都在100芯以下，这些光纤盒越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用，光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中，都尽量选用大芯数光缆，这样就对光纤盒的容量、功能和结构等提出了更高的要求。用途：光纤终端盒广泛应用于市话、农话网络系统、数据、图象传输系统，CATV有线电视系列，用于室内光缆的直通力接和分支接续，起到尾纤盘储和保护接头的作用，采用冷轧钢板静电喷塑制成，设计结构合理，美观大方可将光缆加强芯固定在终端。

应用范围 适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统 类型：（24个sc双工适配器，大芯数48芯）光缆终端盒

规格：480*300*1u 材质：壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便 颜色：深灰色；主要技术参数 环境温度：-25 ~ +45 相对湿度：85%（30 时）大气压力：70~106kpa 绝缘电阻： 2×10^9 /500v（dc）耐压强度：在15kv直流作用下，1min无击穿、无飞弧 收容盘光纤弯曲半径：40mm] 应用范围 用于光缆成端、固定，光纤与尾纤的熔接及余纤的收容与保护