军用单杠-军用双杠-400米障碍-部队训练器材-厂家直销

产品名称	军用单杠-军用双杠-400米障碍-部队训练器材- 厂家直销
公司名称	盐山冀图体育器材有限公司
价格	850.00/件
规格参数	品牌:冀图 型号:JT-02215 产地:河北沧州
公司地址	盐山县望树镇205国道东侧
联系电话	13393070031

产品详情

军用单杠:

结构:两根支撑立柱水平支撑一根圆杠(圆杠直径保持不变)组成单杠。

支撑立柱竖直立在地面上,下面有底盘。

用四根绳索(直径至多为1厘米)将单杠拉成直立,四根绳索和地面的四个地钩相连。

尺寸:单杠

直径 2.8厘米 , 允许误差+/- 0.01厘米

两个连接点之间的距离 240厘米 , 允许误差+/- 1厘米

套节之间的距离 至少为200厘米 , 允许误差+/- 1厘米

从地面开始测量到单杠高级的距离275厘米 , 允许误差+/-1厘米

地钩间的距离:

横向 550厘米 , 允许误差+/- 5厘米

纵向 400厘米 , 允许误差+/- 5厘米

功能特性:调节

必须能通过高度调节增加5厘米的高度。

单杠必须有弹性.保证不能折断。

弹性不仅来自杠子,器械整体也有弹性。这就是地板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求,保证统一弹性的原因。

杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连,以保证有效的弹性。

杠子必须允许在上面做转体和滑行动作,同时不易打滑。

整个器械必须是稳固的,在使用时,支撑立柱不能移动或摆动。

在使用时, 杠子和拉紧绳索不能产生干扰声音。

军用双杠底座采用u型钢,立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.2-1.6米。槽钢+尼龙杠面+锰钢内芯,宽0.42-0.45米,底座长2800mm*1200mm 5*10槽钢 壁厚3.5,杠面材质:尼龙杠面中间价有弹簧钢内芯长350cm,适用于户外。产品通过国家体育用品监督检验中心认证,质量上乘。

本产品底座采用加厚槽钢焊接成型。各部位铸铁件均为加料玛钢件,确保使用更安全。杠面采用弹簧钢、新尼龙一次铸塑而成,外形均匀,尺寸合适,经得起风吹日晒,不氧化,不裂痕。

适合、学校、单位、家庭等场所体育比赛或者锻炼身体使用,质量过硬,性价比超高。客户一直好评。

工艺:高度可调节、宽度可调节,打沙处理后喷塑。

性能特点:采用高品质钢管,安装完毕即可使用。

400米障碍是指跨桩、壕沟、矮墙、高板跳台、云梯、独木桥、高墙、低桩网共八组障碍物所组成的跑道。因为要正反各通过一次,应该说全程要通过16次障碍物。

通过顺序是:100米跑 绕过标志旗转弯 跨越三步桩 跨越壕沟 跳越矮墙 通过高板跳台 通过云梯 通过独木桥 攀越高墙 钻爬低桩网 绕过标志旗转弯返回 跨越低桩网 攀越高墙 绕行独木桥下立柱 通过云梯 通过高板跳台 钻越洞孔 跳下攀上壕沟 跨越五步桩 绕过标志旗转弯 100米跑至终点。

共分为14个障碍物,主要为跨桩、壕沟、矮墙、高板跳台、独木桥、高墙等训练设施。

1.跨桩:由5个直径30厘米,高出地面10厘米的跨桩组成。右边三个跨桩的中点相距2.30米,距离跑道中线30厘米,第一跨桩中点距端线5米。左边两个跨桩的中点相距2.30米,距离跑道中线60厘米,第1跨桩中点距离端线6.15米。跨桩由木桩可水泥构成。

- 2.壕沟:长,宽,深各为2米,沟壁应是垂直面。
- 3.矮墙:宽2米,高1.1米,厚20厘米.洞孔宽50厘米,高40厘米,下缘距地面60厘米,设于矮墙左侧.矮墙主要由木板构成。
- 4.高板跳台:(高板高1.80米,长2米,宽50厘米,厚5-8厘米.)高台高1.5米,长,宽各1米。低台高,长,宽各1米。高板, 高台,低台间隔1米,由砖,水泥构成。(高板由木材构成,支撑材料为角铁。)水平横梯由钢制园管构成,设置至

少15个横杠,直径为3-4厘米,四个立柱直径为5厘米以上,高度2.5米。

5.独木桥:长5米,高1.3米,直径20-25厘米,桥平面宽10厘米,斜板长2米,宽20厘米。桥下立柱间隔1-1.30米,柱应漆上红,白相间的颜色,主要由钢管构成。

6.高墙:宽,高各2米,厚20厘米。主要由木板组成。

7.低桩网:由12根立柱对应分列两行,行距2米,间距1米,桩高出地面50厘米,每对立桩间用弹性材料拉直成横线构成桩网,网下地面以松柔的沙层为宜。立柱由钢管构成。