

直销平行四边形皮带硫化机 输送带硫化机 输送带接头硫化机型号

产品名称	直销平行四边形皮带硫化机 输送带硫化机 输送带接头硫化机型号
公司名称	江阴鑫塔硫化机制造有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:江阴鑫塔 硫化温度:145 型号:XTLHJ-1
公司地址	江阴市长泾镇云顾路夏尧桥1-1号
联系电话	0510-86003570 18061902508

产品详情

1.概述：

XTLHJ系列电热式胶带硫化机，该机大梁采用强度高、塑性好的铝合金材料，加热板选用纯度高、导热性强的铝合金板。整机体积小，加热板表面温度均匀。水压板由电动泵或手动泵供给均匀压力，配有精密数显自动电控箱。电控箱与主机的连接由一体化插件及多芯电缆完成，操作方便，工作可靠。同时又具有升温快，温度均匀，热效率高特点，是一种输送机械橡胶带接头的理想胶接设备。输送带胶带接头的质量，直接影响到胶带的使用寿命、工作效率和经济利益。尤其是目前加宽、超长距离、高强度运输带更为重要，故XTLHJ型电热式胶带硫化机是目前输送机胶带硫化接头的理想辅助设备。

2.用途：

该产品使用广泛，可适用于冶金、化工、金属矿山、电厂、港口、码头等现场胶接输送机的运输接头。按照本机提供的技术资料执行正确的硫化胶接，成品接头强度可达到原带90%以上强度，不仅接头光滑，几乎与原带无异，而且能减少对滚筒的磨损和延长输送机及橡胶运输带的使用寿命。

3.技术参数：

1. 加热板表面粗糙度：Ra 6.3um
2. 加热板工作面在1Mpa压力下的细缝： 0.5mm
3. 水压试验：在1.5Mpa压力保压 2h无渗漏

4. 加热板的冷态绝缘值： 2 M
5. 加热板的热态绝缘值： 0.5M
6. 加热板的热态感应电流： 3MA
7. 升温时间：从常温到硫化温度不大于35mins
8. 加热板表面温差： ± 5
9. 电控制箱冷态绝缘值： 2M
10. 温度调节范围：0-200
11. 计时调节范围：0-99mins
12. 电源电压：380V

4.数据型号表

5.订货须知

1、订货时，先确定要胶接的输送带的带宽，并确定胶接长度，根据带宽和胶接长度选择相对应的型号。若胶接长度高于单台硫化机胶接长度，可选择多台同时操作或进行定制； 2、不同的国家及地区，其电压不同，用户选择时，应考虑当地电源，并在订货时予以说明，我公司 提供380V、 660V、480V、 440V、 415V、 400V、 220V等多种电压设备，如用户未进行指明，我公司提供的设备标准电压为380V 3、硫化机工作压力为1.0-2.0mpa，进行胶接时，压力选择应根据输送带的厚度等来确定，过大的压力有可能影响输送带胶接质量。

PS：产品包装：出口包装，配使用说明，质量检验报告，合格证

售后服务：质保一年，终身维护