

三菱fx1n 24mr 001 三菱AJ71LP21G

产品名称	三菱fx1n 24mr 001 三菱AJ71LP21G
公司名称	广州正凌自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦7层A712室
联系电话	13825198736 13825198736

产品详情

三菱AJ71LP21G产品特：

程序存储器容量14k。输入输出数大512。

PLC的一个扫描周期必经输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。PLC在输入采样阶段：首先以扫描方式按顺序将所有暂存在输入锁存器中的输入端子的通断状态或输入数据读入，并将其写入各对应的输入状态寄存器中，即刷新输入，随即关闭输入端口，进入程序执行阶段AJ71LP21G。

三菱AJ71LP21G参数规格：

DC输入数：16。输入电压及电流：DC24V 7mA。响应时间：10msAJ71LP21G。16/1个公共端。

正/负极共用。34端子台。占用站数：2站。设备层/现场总线CC-

Link设备层是把PLC等控制设备和传感器以及驱动设备连接起来的现场网络，

为整个网络系统低层的网络。采用CC-Link现场总线连接，布线数量大大减少，提高了系统可维护性。

而且，不只是ON/OFF等开关量的数据，

还可连接ID系统、条形码阅读器、变频器、人机界面等智能化设备，

从完成各种数据的通信，到终端生产信息的管理均可实现，加上对机器动作状态的集中管理，

使维修保养的工作效率也大有提高AJ71LP21G。在Q系列PLC中使用，CC-Link的功能更好，

而且使用更简便三菱plcfx1s。三菱公司PLC网络继承了传统使用的MELSEC网络，

并使其在性能、功能、使用简便等方面更胜一筹。

提供层次清晰的三层网络，针对各种用途提供合适的的网络产品三菱plcfx1s三菱fx3g系列plc。

信息层/Ethernet（以太网）信息层为网络系统中高层，主要是在PLC、设备控制器以及生产管理用PC之间传输生产管理信息、质量管理信息及设备的运转情况等数据，

信息层使用普遍的Ethernet三菱fx1n-24mr-001。它不仅能/>

Ethernet模块具有了日益普及的因特网电子邮件收发功能，

使用户无论在世界的任何地方都可以方便地收发生产信息邮件，

构筑远程监视管理系统三菱plcfx1s三菱fx1n-24mr-001。

同时，利用因特网的FTP服务器功能及MELSEC专用协议可以很容易的实现程序的上传/和信息的传输。

AJ35TB2-16D 三菱AJ35TB2-16D 16/1个公共端总线扩展分线盒 A9GT-QCNB A951GOT-QSBD-M3-B
DC输入/晶体管输出模块 AJ65SBTB1-16DT3 Ethernet模块 A1SJ71E71N-B5 内存卡 A9GT-FNB2M 以太网模块
AJ71E71N-T 晶体管输出模块 AY60E 6英寸人机界面 A953GOT-TBD-M3 空盖 A1SG60 AJ65VBTC4-16D
模拟量输入模块 AJ65BT-64AD 双向可控硅输出模块 AY51C 扩展底板 A1S55B 计算机通信模块
A1SJ71UC24-R4 输入模块 AX70 DC输入模块 A0J2-E32D CPU单元 A2ACPUP21-S3 10英寸人机界面
A970GOT-LBD TTL CMOS输出模块 AY72 CPU单元 A2ACPUR21-S1