

一体式双硬度聚氨酯密封圈活塞总成

产品名称	一体式双硬度聚氨酯密封圈活塞总成
公司名称	麦轮聚氨酯制品（昆山）有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:麦轮聚氨酯 型号:ML-12 产地:江苏
公司地址	中国江苏省昆山市周市镇金茂路900号
联系电话	19941898659

产品详情

聚氨酯密封圈,活塞总成,泥浆泵活塞

泥浆泵活塞抗拉强度高，耐化学腐蚀，耐磨损，工作时间200-300小时.

*弹性唇型，双硬度聚氨酯技术：

较硬的下部聚氨酯提供更好的附着力和支撑力较软的上部聚氨酯为衬套提供了更大的灵活性和更好的密封性能。双重硬度聚氨酯技术实现了聚氨酯的完美结合，从而增强了活塞聚氨酯的抗挤压和耐磨性以及耐高压性能，因此在高压应用中具有更好的密封效果和更长的使用寿命。

1) 提高了结构强度，并具有非常高的抗拉强度，从而延长了其使用寿命；

2) 改善了减震性能，并将活塞运动时的冲击降至；3) 增强了密封能力并防止了密封失败，从而减少了流体在聚氨酯嵌件和活塞之间的渗透集线器

*美国进口的高温高压双Duro聚氨酯，具有：高挤出/耐磨性：耐化学腐蚀性能：极好的
耐高温性：300F（150C）耐高压：7500 Psi * LGS手柄应用：何时使用<10% * WBM PPG应用：适用于所有

*内衬应用：氧化锆，金属

*不对中手柄应用：非常好

*钻井液应用：非常适合

水基泥浆（WBM），油基泥浆（OBM），合成泥浆（SBM），乳液，清水

不推荐用于：盐水/海水

*聚氨酯颜色：蓝色

*保质期：完美（<24个月，在适当的储存条件下）

*使用寿命超长，超过API标准

*中国高温高压双Duro聚氨酯和美国高性能高温高压双Duro聚氨酯选件

*可与Blue Lightning

活塞完全互换和其他主要活塞类型，可用尺寸：3英寸（75毫米）-8英寸（200毫米），A，B，K，L系列