

# 西安主轴伺服驱动器维修主轴伺服电机维修一站式服务中心

产品名称	西安主轴伺服驱动器维修主轴伺服电机维修一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

### 主回路配线

配线时，配线线径规格的选定，请依照电工法规的规定施行配线，以确保安全。

电源配线最好请使用隔离线或线管，并将隔离层或线管两端接地；

请务必在电源与输入端子（R.S.T）之间装空气断路器NFB。

（如使用漏电开关时，请使用带高频对策的断路器。）

请勿将交流电源接至变频器输出端（U.V.W）；

输出配线不可碰触到变频器外壳金属部分，否则可能造成接地短路。

变频器的输出端不可使用移相电容器、LC、RC杂讯滤波器等元件。

变频器主回路配线必须远离其它控制设备。

当变频器与电动机之间的配线超过15米（220V系列），（380V级30米）时，在马达的线圈内部将产生很高的dV/dT，这对马达的层间绝缘将产生破坏，请改用变频器专用的交流马达或加装电抗器于变频器侧。

变频器与电机间距离较长时，请降低载波频率，因载波较大，其电缆上的高次谐波漏电流较大，漏电流会对变频器及其他设备产生不利影响。