

南通弘腾 玻璃机械用电机售后电话

产品名称	南通弘腾 玻璃机械用电机售后电话
公司名称	南通弘腾经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南通市港闸区爱国村5组
联系电话	13962752988

产品详情

玻璃机械用电机售后电话电动机减压启动

玻璃机械用电机售后电话定子绕组串联电阻启动控制

电动机启动时，串联电阻连接在电动机的定子绕组中。由于在电阻器上出现电压降，玻璃机械用电机售后电话，因此施加到电动机绕组的电压低于电源电压。启动后，电阻器短路以使电动机在额定电压下运行。安全启动的目的。

图3定子绕组串联电阻启动控制电路

4，手动串联电阻启动控制

当三相交流电动机的标签上标有额定电压为220/380V（ /Y）的接线方法时，不能使用Y- 方法开始减压。可以通过这种串联电阻或电抗器方法启动。

图4串联电阻电路图

该线如图4所示。当需要启动电动机时，按下开关按钮SB1，电动机串联电阻被激活。电动机速度达到额定速度后，再次按SB3，电动机电源变为全电压电源，以使电动机正常运行。

玻璃机械用电机售后电话ABB电机

玻璃机械用电机售后电话通常，驱动器安装在控制柜中。我们需要知道变频器会产生多少热量。可以通

过以下公式估算：热量的近似值=变频器容量（KW）× 55

[W]在此，如果变频器容量为恒定转矩负载，则精确（过电流容量150% * 60s）如果变频器具有直流电抗器或交流电抗器同时也在机柜内部，ABB国产玻璃机械用电机售后电话，热量会更大。最好将电抗器安装在逆变器侧面或上方。此时，由于每个逆变器制造商的硬件都相似，因此您可以使用估计的33，360逆变器容量（KW）× 60 [W]，因此上述公式可用于每个品牌的产品。注意：如果有制动电阻，则由于制动电阻而导致的散热非常大，因此良好的安装位置良好且变频器已隔离，ABB玻璃机械用电机售后电话，例如安装在机柜上或机柜附近。那么，如何减少控制柜中产生的热量呢？将变频器安装在控制柜中时，ABB进口玻璃机械用电机售后电话，应考虑变频器的发热量问题。根据机柜中产生的热量的增加，机柜的尺寸应适当增加。

玻璃机械用电机售后电话使用时间继电器自动转换Y- 启动控制

使用时间继电器自动转换Y- 启动电动机控制电路，如图10所示。按下按钮SB1时，接触器KM3，KM1接合，电动机以Y形启动。电动机启动时，时间继电器通常控制在30s，时间继电器KT常闭触点断开，KM3断电，KM2线圈连接到KM2线圈的电源。电机变为三角形。

图10通过时间继电器自动转换Y- 启动控制

图10通过时间继电器自动转换Y- 启动控制

南通弘腾-玻璃机械用电机售后电话由南通弘腾经贸有限公司提供。南通弘腾经贸有限公司（www.tz1288.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，南通弘腾一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。