

雪曼伺服驱动器维修伺服电机维修找郑州明川自动化

产品名称	雪曼伺服驱动器维修伺服电机维修找郑州明川自动化
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

0 密码 P、S 0-9999 123

1 适配电机代码 P、S 0-99 5

2 软件版本 P、S 0-99 10

3 初始监控状态 P、S 0-20 5

4 控制方式选择 P、S 0-3 0

5 速度比例增益 P、S 1-200 100

6 速度积分时间常数 P、S 1-9999 100

7 转矩指令低通滤波器 P、S 5000-30000 30000

8 速度检测低通滤波器 P、S 30-500 300

9 速度指令模拟电压滤波器 S 30-500 300

10 位置比例增益 P 1-300 30 1/S

11 位置前馈增益 P 0-100 0 %

12 位置前馈低通滤波器截止频率 P 1-2000 300 Hz

13 位置指令脉冲分频分子 P 1-9999 1

- 14 位置指令脉冲分频分母 P 1-9999 1
- 15 位置指令脉冲输入方式 P 0-2 0
- 16 位置指令脉冲方向取反 P 0-1 0
- 17 定位完成范围 P 0-30000 10
- 18 位置超差检测范围 P 0-6000 3000 *10 脉冲
- 19 位置超差错误无效 P 0-1 0
- 20 位置指令平滑滤波器 P 0-3000 10 ms
- 21 驱动禁止输入无效 P、S 0-1 1
- 22 JOG 运行速度 S -3000—3000 300 rpm
- 23 内外速度指令选择 S 0-1 0
- 24 最高速度限制 S 0-4000 3000 rpm
- 25 内部速度1 (限于100H) S -3000—3000 0 rpm
- 26 内部速度2 (限于100H) S -3000—3000 15 rpm
- 27 内部速度3 (限于100H) S -3000—3000 -200 rpm
- 28 内部速度4 (限于100H) S -3000—3000 -30 rpm
- 29 到达速度 P、S 0-3000 500 rpm
- 30 备用
- 31 直线速度换算分子 P、S 1-30000 2
- 32 直线速度换算分母 P、S 1-30000 4