

金刚砂防滑地面 惠州金刚砂防滑地面 奥力地金刚砂地面施工

产品名称	金刚砂防滑地面 惠州金刚砂防滑地面 奥力地金刚砂地面施工
公司名称	东莞市奥力地实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋社区富达路1号
联系电话	13600250922

产品详情

三大施工要点做出高品质的金刚砂耐磨地坪

材料撒布及圆盘子搓抹

(水泥本色的金刚砂耐磨地坪材料以 $4\text{kg}/\text{m}^2$ 的覆盖率计算金刚砂耐磨地坪材料用量，其他颜色以 $5\text{kg}/\text{m}^2$ 覆盖率计算)。

按分仓面及施工范围的数量，先将金刚砂耐磨地坪材料的 $2/3$ 用人工撒布在混凝土表面上，当金刚砂耐磨地坪材料吸收混凝土的水分面变暗后，开始用抹光机圆盘搓抹，此阶段应注意不宜搓抹过度，不可搓至表面光滑。

然后，开始撒布其余的 $1/3$ 金刚砂耐磨地坪材料。第二次撒布的金刚砂耐磨地坪材料同样会吸收水份面变暗，此时再用抹光机圆盘进行搓抹，注意搓抹时的施工方向应垂直。两次撒金刚砂耐磨地坪材料的目的是由此保证金刚砂耐磨地坪材料的覆盖面及渗透结合的均匀程度。

注：通道部分或交通频繁的使用区域，在撒布金刚砂耐磨地坪材料时应按标准用量金刚砂耐磨地坪材料再增加 $1-2\text{kg}/\text{m}^2$ 。

金钢砂硬化地坪厂家的环保标准越来越被重视

在新型的地坪建设标准中，越来越注重专业安全美观的多重标准，同时对环保的安全性也非常关注，以环保优质作为基础的应用选择，不仅在具备了专业安全与高标准实用性的基础上，是对材料的要求，同

时借品牌的专业化生产优势，结合其材料的品质追求，形成了金刚砂硬化地坪厂家配套的一站式解决方案，即保证了材料的优势，又可以在设计施工同步的情况下，符合实际施工的需要。

要注重环保专业安全标准，是做好精品金刚砂硬化地坪设计的关键，而如何才能让整体的地坪设计即有专业的水准，又可以在充分结合这制服务的专业保证基础上，让整体的地坪建设标准，可以在保证有较高专业化基础的情况下，实现更好的美观与实用建设标准

什么样的地面情况符合做环氧金刚砂地坪了

不管是工厂地面还是商场车库等场合的地面，环氧地坪施工一般多在室内，由于环氧地坪的材料是一遍一遍的施工，而五月的气温在28-30多度上下，气候暖和，通风，施工过程中，涂刷的材料挥发、干燥得比较快，这便缩短了地坪施工的工期，为企业等地坪使用者节省了宝贵的时间。在合适的时节做环氧地坪，其完工后的环氧地坪平整度好，不易变形、开裂。

环氧地坪的优劣性：天气的好坏，虽能在一定程度上影响环氧地坪的质量，但不是决定因素，我们知道高质量的环氧地坪，不一定就是表面的看着亮丽光鲜，站在专业的角度来看，判断环氧地坪优劣的标准，外观要平整亮丽、有质感，使用起来安心便捷、寿命长。环氧地坪的质量与原素地的好坏有着密切的关系，当然环氧地坪也可以在水泥地、金刚砂、水磨石等多种地面上施工。