

供应 纤维级PC 耐候性好

产品名称	供应 纤维级PC 耐候性好
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	品牌:PC基础创新 型号:500R-731 产地:基础创新
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

增“品种”，提硬气。以调整产品结构为重点，加大工艺创新和产品研发力度，稳步推进特色产品序列及全生命周

期体系建设，在原树脂产品序列基础上，又分别推出了BYXG-3、BYXG-8等九种树脂，并可根据客户需求进行不

同牌号树脂的生产切换，为下游客户提供满意的产品。截止目前公司已

对于废旧再生PC材料，还可以进行增韧处理，顶替新料使用。可在再生PC料中，共混少量的尼龙树脂，或高抗冲聚苯乙烯树脂，可使制品的冲击强度提高1倍以上，弯曲强度也有改善，对树脂的加工性能、表面光泽均有所提高了很多。

此外，由于尼龙在熔融时粘度极低，能对共混体系中的颜料有优良的浸润包复作用，破坏了颜料较子的聚集给构，增加了颜料分散性，为此可降低颜料用量的20%。

挤出板

PC料一定要干燥，使之含水量降到0.02%以下。PC板原料的分子量应选在3.5万为好。

挤出机螺杆长径比为20：1，杆中的加料段和计量段长度各占全长的25%，而且螺槽深度一定，压缩段长度为全长的一半。螺杆压缩比为2.5-3;螺槽深度一般应小于4毫米;用销钉螺杆混炼效果更好。

过滤网组可采用80/120/200/120/80目型式。

形成了16种PVC产品，6种无机产品，10种

水泥产品以及3种电石类产品。

引入国内著名产品质码系统搭建公司产品质量售后服务平台，客户可通过二维码扫码实现销售网点在线查询、产品

性能在线浏览、质检报告在线索取、产品评价在线提交、售后服务在线申请等功能需求，自正式投用以来，为502

家下游PVC客户提供了3600多次扫码和质检报告索取服务。其中包括在汽车、航空航天、医疗和机械工程等领域拥有巨大应用前景的ACEO有机硅3D打印技术

可作为电活性聚合物用于智能穿戴产品和海浪能发电等工业应用的有机硅精密薄膜，以及可赋予口香糖个性化的颜色、形状和口味的口香糖3D打印技术。

同时开展系列性的市场走访、调研和推广活动，召开聚氯乙烯质量交流会，邀请下游客户就产品品质改进和售后服务提升方面，进行面对面交流探讨。目前公司产品出口网络覆盖亚洲、非洲、欧洲的多个国家，品牌知名度得到客户广泛认可。