

环氧地坪 环氧地坪厂家 奥力地环氧地坪施工

产品名称	环氧地坪 环氧地坪厂家 奥力地环氧地坪施工
公司名称	东莞市奥力地实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋社区富达路1号
联系电话	13600250922

产品详情

首层地面防水的施工通常有两种方式，如果条件允许，建议采用下面的方式一；如果地面已经施工完成，那么就采用方式二进行。

方式一：细沙覆膜法

1、对于地面进行回填；2、在回填面铺设一层细沙，采用压实设备压实；3、在细沙层上铺设油毡布；4、覆盖防水塑料薄膜，两块薄膜衔接处必须有10cm以上的重叠覆盖；5、进行表面混凝土层的浇筑，并等待28天以上，含水量低于8%后施工环氧地坪漆。

方式二：涂布防水涂料

1、在已经施工完成的水泥找平层上涂布防水涂层，经过反应固化之后形成封闭的隔水层；2、等防水层固化后，在其上面铺设水泥砂浆保护层；3、等水泥保护层干燥后，进行环氧地坪漆的施工。

奥力地地坪材料有限公司是一家专业从事环氧地坪研发、生产、销售及施工于一体的专业地坪公司。

主营：通用环氧地坪、防静电地坪、防腐地坪、球场跑道、停车场地坪、体育场地地面改造、地下停车场地坪漆、自流平环氧地坪、无尘车间地坪漆、环氧地坪厂家等，引进先进技术和设备，聚集行业专业人员，凭借熟练专业技术，优良的施工品质，完善周到的售后服务，在同行业和客户之间树立了高度的信誉和口碑。

广泛适用于：食品厂、制药厂、纺织厂、五金厂、电子厂、玩具厂、制衣厂、学校、机场、娱乐广场、运动场、停车场、仓库、科研机构、超市等商业区域及办公区域。

欢迎广大新老客户来电咨询，我们将竭诚为您提供优良的服务！

环氧地坪注意施工环境

边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。

容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走廊应每天用宽布拖把清洁1-2次。

地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。

员工进入环氧地坪洁净区之前应换软底鞋；在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。

叉车、铲车卸货时注意货物平放，避免货物侧侄、拖拽刮伤地面。

车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。

经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。

机修工具尽量避免砸落环氧地坪地面。

如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。