

直销主轴油,主轴油,东莞市克鲁森润滑油有限公司

产品名称	直销主轴油,主轴油,东莞市克鲁森润滑油有限公司
公司名称	东莞市克鲁森润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山教育路359号宏业科技园G栋
联系电话	13528540466

产品详情

技术参数 DIN 51825代码KP2G-50 NLGI稠度等级2 皂基类型锂基 颜色米色 基础油类型PAO
工作温度范围oC-50 — 110 滴点DIN ISO 2176, oC最0小180 基础油粘度： 40 oC, mm²/s18 100
oC, mm²/s4.5 锥入度DIN ISO 2137： 60次剪切, 直销主轴油, 10-1mm²65 – 295 100
000剪切, 10-1mm最0大+50 机械稳定性： 滚动稳定性, 在80 oC下50小时, 10-1mm最0大+380 SKF
V2F测试- 耐腐蚀： SKF Emcor测试： - ISO 11007标准0 – 1 - 水淋测试- - 盐水测试 (100%海水) -
耐水性： DIN 51 807/1, 90 oC下3小时最0大1 析油率： DIN 51 817, 40 oC下7天, 静态, %<4
润滑能力 SKF R2F, 主轴油, 在120 oC下运行测试B方法- 铜腐蚀 DIN 51 811, 110
oC最0大1 (100 ° C) 滚动轴承润滑寿命测试 在10 000RPM下SKF R0F测试L50寿命, 小时>1
000, 在100 ° C下20 000RPM EP极压性能 磨斑直径DIN 51350/5, 1 400 N, mm- 4球测试, 焊接载荷DIN
51350/4最0小2000 微动腐蚀 ASTM D4170 (mg)- 订货号LGLT 2/ (包装规格)

N15号油相当于旧的10号机械油 (2号锭子油), 用于润滑纺织工业中10000r/m以下的轻负荷机械, 如粗
纱锭子、滚纱和锭子主轴, 细纹机锭子、走锭精纺机锭子主轴, 以及络经机、浆纱机、穿扣机和织布机
等, 机械制造工业中用来润滑1500 ~ 5000r/m的轻负荷机械, 工业主轴油, 如普通车床的床头箱、仪表车
床的主轴箱、单轴自动车床的主轴箱、变压箱、以及各种磨床的砂轮主轴, 还可用来润滑小型电机、
鼓风机和风动工具。此外, 金属主轴油, 还可用作金属加工热处理的淬火油、切削用乳化油和防锈油的
基础油, 并可代替软麻油使用。

N15号油还可以作为液压油, 用于普通低压液压设备中。如普通机床的液压系统、液压千斤顶、液压打
包机、液压榨油机和登陆艇大门机的液压系统。

直销主轴油,主轴油,东莞市克鲁森润滑油有限公司(查看)由东莞市克鲁森润滑油有限公司提供。东莞市克
鲁森润滑油有限公司 (dgklusen.com) 坚持“以人为本”的企业理念, 拥有一支专业的员工队伍, 力求提
供好的产品和服务回馈社会, 并欢迎广大新老客户光临惠顾, 真诚合作、共创美好未来。东莞市克鲁森
润滑油有限公司——您可信赖的朋友, 公司地址: 东莞市大岭山教育路359号宏业科技园G栋, 联系人:
钟开秀。