

自流地坪 奥力地自流地坪 环氧自流地坪

产品名称	自流地坪 奥力地自流地坪 环氧自流地坪
公司名称	东莞市奥力地实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋社区富达路1号
联系电话	13600250922

产品详情

环氧自流平工程

环氧自流平是多材料同水混合而成的液态物质，倒入地面后，这种物质可根据地面的高低不平顺势流动，对地面进行自动找平，并很快干燥，固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的新基层。除找平功能之外，自流平还可以防潮，这一技术已经在无尘室、无菌室等精密行业中广泛应用。

- 1.基础处理：依素地状况做好修补，打磨，除尘，经处理后，地坪表面平整、密实、干燥，无油污、且没有松动易碎颗粒，方可进行下一工序施工。
- 2.自流平底漆：采用封闭性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；
- 3.自流平砂浆中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道，施工交接处理是否妥当，踢脚线位置平直，与墙壁无离间，平整。
- 4.环氧自流平面漆：用自流平面漆均匀镘涂一道,完工后整体地面达到光亮洁净，颜色均一，无空鼓，注意先后施工交接处的处理；涂层要求均匀，无流挂，光洁、平整。

环氧自流平和环氧薄涂地坪有什么不同？

环氧地坪在生活中随处可见，工厂地面、车库停车场、物流仓储、净化车间等都有环氧地坪的存在。我们根据施工工艺可划分为两大类：环氧自流平地坪和环氧薄涂地坪。虽然都属于环氧地坪，但这两者之间确实存在一些区别。主要区别在哪里呢？

环氧自流平地坪和环氧薄涂地坪的区别

地坪性能上的差别

环氧薄涂型地坪表面平整无缝，色彩亮丽，表面光滑，防尘防潮性能好，但洁净度一般，因此，它所适合使用的区域是普通的对地面洁净度要求不高的场所。

环氧自流平地坪在外观上，光泽与色泽均优于环氧薄涂型地坪，能够呈现出镜面一样的效果。在洁净度方面，也能够达到高度洁净、无尘无菌，因此非常适合电子机房、精密仪器房、无尘车间等。

环氧自流平地坪施工工艺:

基础处理:

依素地情况做好打磨、修补、除尘，处理好后地面表面平整、干燥、无杂物、密实，才可进行下一步的施工，这样才可以让地坪漆与地表充分的粘连。

自流平底漆:

采用封闭性及附着力较强的环氧封闭底漆进行滚涂一遍，以为增加表面附着力，达到密闭缝隙的作用，以免影响地坪漆施工的效果。

自流平砂浆中涂:

将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀进行均匀涂遍数道，施工交接处理是否妥当，踢脚线位置需平直，与墙壁无缝隙，无离间，平整。