

环氧金钢砂硬化地坪 奥力地金钢砂地坪 广州环氧金钢砂硬化地坪

产品名称	环氧金钢砂硬化地坪 奥力地金钢砂地坪 广州环氧金钢砂硬化地坪
公司名称	东莞市奥力地实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋社区富达路1号
联系电话	13600250922

产品详情

三大施工要点做出高品质的金刚砂耐磨地坪

材料撒布及圆盘子搓抹

(水泥本色的金刚砂耐磨地坪材料以 $4\text{kg}/\text{m}^2$ 的覆盖率计算金刚砂耐磨地坪材料用量，其他颜色以 $5\text{kg}/\text{m}^2$ 覆盖率计算)。

按分仓面及施工范围的数量，先将金刚砂耐磨地坪材料的 $2/3$ 用人工撒布在混凝土表面上，当金刚砂耐磨地坪材料吸收混凝土的水分面变暗后，开始用抹光机圆盘搓抹，此阶段应注意不宜搓抹过度，不可搓至表面光滑。

然后，开始撒布其余的 $1/3$ 金刚砂耐磨地坪材料。第二次撒布的金刚砂耐磨地坪材料同样会吸收水份面变暗，此时再用抹光机圆盘进行搓抹，注意搓抹时的施工方向应垂直。两次撒金刚砂耐磨地坪材料的目的是由此保证金刚砂耐磨地坪材料的覆盖面及渗透结合的均匀程度。

注：通道部分或交通频繁的使用区域，在撒布金刚砂耐磨地坪材料时应按标准用量金刚砂耐磨地坪材料再增加 $1-2\text{kg}/\text{m}^2$ 。

金刚砂耐磨地坪和固化剂地坪在性能方面有什么区别？

1、金刚砂耐磨地坪：金刚砂耐磨地坪，提高了混凝土地面的耐磨性，耐冲击性度，增加了地面的防油性，形成了一个高密度，易清洁，抗渗透的地面。

多用于高度耐磨、防尘的工业厂房地面、仓库、停车场等。

2、密封固化剂地坪：密封固化剂具有良好的渗透性能，处理后的地面形成密实的整体。具有抗渗透、抗压、耐磨、耐腐蚀，不起灰等优异性能，而且随着使用时间的延长，其表面会有打蜡般的光泽。混凝土固化剂能有效的解决普通的混凝土地面起灰起砂问题、还能提高地面的硬度和耐磨度及防腐度，是适用而且又经济的好地坪。

金刚砂地坪适用范围

用于工业厂房、仓库、超市、重载机械厂、机修厂、停车场、货物堆放区、广场等地面。金刚砂地坪施工流程

基面混凝土控制 撒布施工 抹光 收光 养护 切缝、填料。

混凝土基面找平层要求厚度30mm-50mm以上，强度为C25以上，胶凝材料含量为，现场塌落度75-100mm，砼表面应密实、平整、且无泌水。混凝土初凝时用指压测试，留下3-5MM印迹，可开始施工。手工撒播地面硬化料，待其吸收混凝土水分变湿即可使用抹光机压实、收光。用手工抹刀收光机械施工区域。施工过程中切忌有水泼落在表面。表面完成后即用特殊养护剂，用细雾状喷射施工养护，不要用塑料布覆盖。切割伸缩缝。使用密封涂料。密封涂料：在某些情况下对美观和耐化学腐蚀性有较高要求，此时建议用CE01覆盖一层