

南京食梯传菜电梯

产品名称	南京食梯传菜电梯
公司名称	南京泓奥电梯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区天元东路228号
联系电话	15951761678

产品详情

由于升降货梯是高空作业用设备，用于建筑物层高间运送货物的，专用液压升降货梯产品，各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。即使已经为升降机增加了安全配置，但如果使用不当仍会存在作业风险。导轨式升降梯厂家提醒大家，要注意设备的使用安全。

想要做到安全的使用升降机，需要操作人员具有准确的操作技能，这样经过长期训练，身经百战后，方可准确操作，这就要求升降平台操作人员能够对内外指令进行分析和处理，能够准确的到达升降位置。

构成液压升降货梯平台架体的结构主要有：紧固件各连接螺栓应安装齐全、紧固可靠，应着重检查导轨架连接螺栓、驱动板各部位连接螺栓、导向滚轮连接螺栓。基础及标准节的连接螺栓应按规定设置双螺母或弹簧垫圈。厂家对于这些部件的选用是有着严格要求的。

液压升降货梯平台的主要构件应无变形可见裂纹和严重锈蚀，焊缝外观应无可见的焊接质量缺陷。液压升降货梯平台轨架顶端自由高度、轨架附墙件与建筑结构的距离、轨架附墙件的竖向间距以及底层下一道附墙点的高度，均不得超过出厂规定，这里需要用户按使用说明书要求进行设置。施工升降机附着间距和自由端高度不得大于6个标准节，每节高1.508m。

防爆升降货梯设备主要是用来将危险的化工物品从某一高度举升到另一高度的，由于该设备运输的物品比较特殊，在使用时需要格外注意。不仅如此，食梯传菜电梯，正确的操作和使用，可以有效降低防爆升降货梯出现故障、磨损的情况。防爆升降货梯的使用要点有很多，今天小编就先来给大家简单介绍设备运行前的注意事项。

在开始运行设备之前要认真检查升降平台各部件，查看液压管路元件有无泄漏，电线接点有无松脱、破损等情况。检查螺丝连接是否可靠，检查完毕后支放好设备的四角支腿，四个支腿应牢固的支撑在坚实的地面上。工作台面需要调至水平状态，接通电源指示灯应亮。然后起动电机，油泵工作，正式运

行之前要进行试运转，即空载情况下升降一两次，同时查看各部位动作是否正常。如果使用时气温低于10℃，要让油泵运转3至5分钟，确认油泵工作正常后才可以进行后面的步骤。

南京食梯传菜电梯由南京泓奥电梯有限公司提供。南京泓奥电梯有限公司（www.njhags.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！